UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

DITTA:……

SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE ARREDI E ATTREZZATURE

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SC1DIRA	1 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare Tipo A delle dimensioni di circa cm. 200 x 90 x 72h avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Basamenti in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm., rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I basamenti sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili. Completa di pannello frontale in legno spessore 18mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DATDIRA	2 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di dattilo laterale direzionale Tipo A da ancore alla scrivania direzionale delle dimensioni di circa cm. 100 x 60 x 72h avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Basamenti in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm., rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I basamenti sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DATDIRA1	3 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di dattilo laterale direzionale Tipo A da ancora e alla scrivania direzionale delle dimensioni di circa cm. 120 x 60 x 72h avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Basamenti in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm., rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I basamenti sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CASDIR	4 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cassettiera mobile a 3 cassetti + 1 portacancelleria, costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatura a polveri epossipoliestere. Top e frontali cassetti in legno coordinato con la scrivania direzionale. Cassetti scorrevoli su guide telescopiche a sfere e serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti, posizionata sul frontale del primo cassetto. Dim. 40 x 55 x 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADIRA1	5 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di mobile di servizio per ufficio direzionale tipo A e B delle dimensioni circa cm. 90 x 45 x 80H caratterizzato da struttura in melaminico spessore 18 mm. finitura cera. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°.L'armadio è completo di n. 1 ripiano metallico, top e fianchi di finitura in legno sp. 12 mm. Ante in legno coordinate alla scrivania direzionale sono realizzate in spessore 18 mm con bordi verticali in ABS arrotondato da 2 mm. Completo di serratura

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADIRA2	6 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di mobile medio per ufficio direzionale tipo A e B delle dimensioni circa cm. 90 x 45 x 160H caratterizzato da struttura in melaminico spessore 18 mm. finitura cera. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110. L'armadio è completo di n. 3 ripiani metallici, top e fianchi di finitura in legno sp. 12 mm. Ante in legno coordinate alla scrivania direzionale sono realizzate in spessore 18 mm con bordi verticali in ABS arrotondato da 2 mm. Completo di serratura

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADIRA3	7 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di mobile alto cieco + vetro per ufficio direzionale tipo A e B delle dimensioni circa cm. 90 x 45 x 200H caratterizzato da struttura in melaminico spessore 18 mm. finitura cera. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110. L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top e fianchi in legno sp.12 mm. Ante in legno nella parte inferiore a ante vetrate con vetro temeperato satinato sp.4mm., intelaiato su struttura in alluminio anodizzato in finiture a scelta, spessore 18mm. Completo di serratura.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVRIUDIRA	8 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tavolo riunione circolare per ufficio direzionale Tipo A. delle dimensioni di circa cm. Diam. 120 x 72h, avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Basamenti in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm., rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I basamenti sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVRIUDIRA1	9 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tavolo riunione per 6/8 persone per ufficio direzionale Tipo A. delle dimensioni di circa cm.240 x 120 x 72h, avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Basamenti in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm., rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I basamenti sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVRIUDIRA2	10 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tavolo riunione per 8/10 persone per ufficio direzionale Tipo A. delle dimensioni di circa cm.320 x 120 x 72h, avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Basamenti in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm., rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I basamenti sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SC1DIRB	11 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare Tipo B delle dimensioni di circa cm. 200 x 90 x 72h avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Struttura su gambe a colonna.Completa di pannello frontale in lamiera microforata.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DATDIRB	12 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di dattilo laterale direzionale Tipo B da ancore alla scrivania direzionale delle dimensioni di circa cm. 100 x 60 x 72h avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Struttura su gambe a colonna.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DATDIRB1	13 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di dattilo laterale direzionale Tipo B da ancore alla scrivania direzionale delle dimensioni di circa cm. 120 x 60 x 72h avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Struttura su gambe a colonna.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVRIUDIRB	14 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tavolo riunione circolare per ufficio direzionale Tipo B. delle dimensioni di circa cm. Diam.120 x 72h, avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Basamento in metallo con alla base il sistema disco.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVRIUDIR1B	15 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tavolo riunione per 6/8 persone per ufficio direzionale Tipo B. delle dimensioni di circa cm. 240 x 120 x 72h, avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Basamenti in metallo con alla base il sistema disco.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI DIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVRIUDIR2B	16 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tavolo riunione per 8/10 persone per ufficio direzionale Tipo B. delle dimensioni di circa cm.320 x 120 x 72h, avente piani in legno realizzati in truciolare (classe E1), spessore 38 mm, rivestiti da ambo i lati da impiallacciatura in legno spessore 0,6 mm. I piani sono bordati perimetralmente con massello di legno spessore 2 mm. con bordi arrotondati e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Basamenti in metallo con alla base il sistema disco.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SC1SEMDIR	17 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrivania semidirezionale delle dimensioni di circa cm. 200 X 80 X 72H, con piano in essenza legno a scelta dell'amministrazione di spessore minimo 30mm. con bordo perimetrale in tinta. Struttura costituita da portale realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. La trave di collegamento dei portali realizzata in profilato d'acciaio, lineare o sagomata 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di pannello paragambe in lamiera e canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SC1SEMDIR1	18 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrivania semidirezionale delle dimensioni di circa cm. 180 X 80 X 72H, con piano in essenza legno a scelta dell'amministrazione di spessore minimo 30mm. con bordo perimetrale in tinta. Struttura costituita da portale realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. La trave di collegamento dei portali realizzata in profilato d'acciaio, lineare o sagomata 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di pannello paragambe in lamiera e canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ALLSEMDIR	19 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 100 x 60 x 72h con piano in essenza legno a scelta dell'amministrazione di spessore minimo 30mm. con bordo perimetrale in tinta. Struttura costituita da portale realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ALLSEMDIR1	20 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 120 x 60 x 72h con piano in essenza legno a scelta dell'amministrazione di spessore minimo 30mm. con bordo perimetrale in tinta. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CASSEMD	21 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cassettiera mobile a 3 cassetti+1portacancelleria, costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatura a polveri epossipoliestere. Cassetti scorrevoli su guide telescopiche a sfere e serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti, posizionata sul frontale del primo cassetto. Frontali dei cassetti e top in legno in tinta con la scrivania semidirezionale Dim. 40 x 55 x 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADSEMD	22 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio basso per ufficio semidirezionale dim. 100 X 47 X 72H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in legno a scelta dell'amministrazione di spessore 18mm. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°1 ripiano metallico e top in legno sp. 28 mm.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADSEMD1	23 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio basso per ufficio semidirezionale dim. 120 X 47 X 72H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in legno a scelta dell'amministrazione di spessore 18mm. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°1 ripiano metallico e top in legno sp. 28 mm.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADSEMD2	24 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio medio per ufficio semidirezionale dim. 100x47x160H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in legno a scelta dell'amministrazione di spessore 18mm. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°3 ripiano metallico e top in legno sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADSEMD3	25 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio medio per ufficio semidirezionale dim. 120x47x160H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in legno a scelta dell'amministrazione di spessore 18mm. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°3 ripiano metallico e top in legno sp. 28 mm.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADSEMD4	26 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio semidirezionale dim. 100x47x200H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in legno a scelta dell'amministrazione di spessore 18mm. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top in legno sp. 28 mm.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADSEMD5	27 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio semidirezionale dim. 120x47x200H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in legno a scelta dell'amministrazione di spessore 18mm. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top in legno sp. 28 mm.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADSEMD6	28 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio alto con ante cieche/vetrate per ufficio semidirezionale dim. 100x47x200H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere, ante inferiori cieche in legno a scelta dell'amministrazione di spessore 18mme ante superiori costituite da un vetro trasparente, supportato all'interno da una cornice in estruso di alluminio. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top in legno sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVRIUSEM	29 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tavolo riunione circolare semidirezionale delle dimensioni di diam. circa cm. 120x72h, con piano sagomato placcato in essenza legno a scelta dell'amministrazione di spessore minimo 30mm. con bordo perimetrale in tinta. Basamento in metallo con alla base il sistema disco.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVRIUSEM1	30 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tavolo riunione rettangolare semidirezionale delle dimensioni di circa cm. 230x120x72h, con piano sagomato placcato in essenza legno a scelta dell'amministrazione di spessore minimo 30mm. con bordo perimetrale in tinta. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. La trave di collegamento dei portali realizzata in profilato d'acciaio, lineare o sagomata 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SEMIDIREZIONALI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVRIUSEM2	31 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tavolo riunione rettangolare semidirezionale delle dimensioni di circa cm. 320x120x72h, con piano sagomato placcato in essenza legno a scelta dell'amministrazione di spessore minimo 30mm. con bordo perimetrale in tinta. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. La trave di collegamento dei portali realizzata in profilato d'acciaio, lineare o sagomata 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SC	32 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare delle dimensioni di circa cm. 200 x 80 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. La trave di collegamento dei portali realizzata in profilato d'acciaio, lineare o sagomata 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di pannello paragambe in lamiera e canala orizzontale per alloggio cavi.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SC1	33 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare delle dimensioni di circa cm. 180 x 80 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SC2	34 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare delle dimensioni di circa cm. 160 x 80 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SC3	35 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare delle dimensioni di circa cm. 140 x 80 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SC4	36 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare delle dimensioni di circa cm. 120 x 80 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SC5	37 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrivania sagomata delle dimensioni di circa cm. 160 x 160 x 80/60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5 mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SC6	38 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrivania sagomata delle dimensioni di circa cm. 180 x 180 x 80/60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5 mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di pannello paragambe in e canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ALLSC	39 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 120 x 60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°1 boccola passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di canala orizzontale per alloggio cavi.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ALLSC1	40 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 100 x 60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°1 boccola passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di canala orizzontale per alloggio cavi.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ALLSC2	41 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 80 x 60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°1 boccola passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CAS	42 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cassettiera mobile a 3 cassetti+1 portacancelleria, costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatura a polveri epossipoliestere. Cassetti scorrevoli su guide telescopiche a sfere e serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti, posizionata sul frontale del primo cassetto. Dim. 40 x 55 x 60.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AROP	43 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio basso per ufficio operativo delle dimensioni di circa dim. 80 x 47 x 72H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in truciolare nobilitato melaminico di spessore 18 mm. La schiena in nobilitato melaminico da 18 mm. in tinta con la struttura. Ante in nobilitato comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°1 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AROP1	44 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio basso per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm. 100 x 47 x 72H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in truciolare nobilitato melaminico di spessore 18mm. La schiena in nobilitato melaminico da 18mm. in tinta con la struttura. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°1 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AROP2	45 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio basso per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm. 120 x 47 x 72H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in truciolare nobilitato melaminico di spessore 18mm. La schiena in nobilitato melaminico da 18mm. in tinta con la struttura. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°1 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AROP3	46 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio medio per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm. 80 x 47 x 160H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in truciolare nobilitato melaminico di spessore 18mm. La schiena in nobilitato melaminico da 18mm. in tinta con la struttura. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°3 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AROP4	47 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio medio per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm. 100 x 47 x 160H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in truciolare nobilitato melaminico di spessore 18mm. La schiena in nobilitato melaminico da 18mm. in tinta con la struttura. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°3 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AROP5	48 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio medio per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm. 120 x 47 x 160H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in truciolare nobilitato melaminico di spessore 18mm. La schiena in nobilitato melaminico da 18mm. in tinta con la struttura. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°3 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AROP6	49 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm. 80 x 47 x 200H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in truciolare nobilitato melaminico di spessore 18mm. La schiena in nobilitato melaminico da 18mm. in tinta con la struttura. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AROP7	50 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm. 100 x 47 x 200H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in truciolare nobilitato melaminico di spessore 18mm. La schiena in nobilitato melaminico da 18mm. in tinta con la struttura. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AROP8	51 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm. 120 x 47 x 200H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere e ante cieche in truciolare nobilitato melaminico di spessore 18mm. La schiena in nobilitato melaminico da 18mm. in tinta con la struttura. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AROP9	52 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio alto con ante cieche/vetrate per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm. 100 x 47 x 200H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere, ante inferiori cieche in truciolare nobilitato melaminico di spessore 18mme ante superiori costituite da un vetro trasparente, supportato all'interno da una cornice in estruso di alluminio. La schiena in nobilitato melaminico da 18mm. in tinta con la struttura. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AROP10	53 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di armadio alto con ante cieche/vetrate per ufficio operativo delle dimensioni di circa cmm. 120 x 47 x 200H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata e stampata verniciata a polvere epossipoliestere, ante inferiori cieche in truciolare nobilitato melaminico di spessore 18mme ante superiori costituite da un vetro trasparente, supportato all'interno da una cornice in estruso di alluminio. La schiena in nobilitato melaminico da 18mm. in tinta con la struttura. Ante comprensive di maniglie con serratura fornita di chiave pieghevole e fornite di cerniere in acciaio nichelato con apertura a 110°. L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp. 28 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LAMPTAV	54 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di lampada da tavolo per scrivanie con luce alogena a due diverse intensità, base a gravità, braccio snodato ed estensibile (tipo pantografo), finitura antiriflesso.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
APPSTE	55 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera appendiabiti a stelo con portaombrelli in acciaio verniciato con polveri epossidiche e testa in policarbonato. Con colori a scelta dell'Amministrazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ARREDI PER SALA LETTURA

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEDLET	56 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di seduta per sala lettura con braccioli , sedile e schienale fisso in legno faggio a quattro gambe. Gambe in struttura di alluminio con finitura verniciata, fissate al traverso in pressofusione di alluminio.Bracciolo con poggiabraccio in alluminio lucidato

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEDLET1	57 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di seduta per sala lettura senza braccioli , sedile e schienale fisso in legno faggio a quattro gambe. Gambe in struttura di alluminio con finitura verniciata, fissate al traverso in pressofusione di alluminio.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEDLET2	58 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di seduta per sala lettura con braccioli , sedile e schienale fisso rivestinti in tessuto classe 1 di reazione al fuoco a quattro gambe. Gambe in struttura di alluminio con finitura verniciata, fissate al traverso in pressofusione di alluminio.Bracciolo con poggiabraccio in alluminio lucidato

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEDLET3	59 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di seduta per sala lettura senza braccioli , sedile e schienale fisso rivestinti in tessuto classe 1 di reazione al fuoco a quattro gambe. Gambe in struttura di alluminio con finitura verniciata, fissate al traverso in pressofusione di alluminio.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCAFFMON	0

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Scaffale biblioteca monofronte delle dimensioni di circa cm. 90x33x210 cm, struttura e schiena in pressato di legno nobilitato, bordi in massello, 6 ripiani mobili utilizzabili orizzontali o inclinati come espositore più top fisso in lamiera di acciaio, piedini regolabili, completo di segnaletica scorrevole su ciascun ripiano e segnaletica generale in acciaio per fogli formato A4 da apporre sul fianco dello scaffale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCAFFMON1	61 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scaffale sala lettura monofronte delle dimensioni di circa cm. 90x45x210 cm, struttura e schiena in pressato di legno nobilitato, bordi in massello, 5 ripiani mobili utilizzabili orizzontali o inclinati come espositore più top fisso in lamiera di acciaio, piedini regolabili, completo di segnaletica scorrevole su ciascun ripiano e segnaletica generale in acciaio per fogli formato A4 da apporre sul fianco dello scaffale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCAFFBIF	62 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scaffale sala lettura bifronte delle dimensioni di circa cm. 90x65x210 cm, struttura e schiena in pressato di legno nobilitato, bordi in massello, 6 ripiani mobili utilizzabili orizzontali o inclinati come espositore più top fisso in lamiera di acciaio, piedini regolabili, completo di segnaletica scorrevole su ciascun ripiano e segnaletica generale in acciaio per fogli formato A4 da apporre sul fianco dello scaffale.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOBDEP	63 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di mobile per deposito effetti personali delle dimensioni di circa cm. 100x50x200, con 12 ante cieche, complete di serratura a chiave, cerniere ad apertura totale (180°).

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVLET	64 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tavolo per sala lettura delle dimensioni di circa cm 200x100xh72 piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm. di sp. Struttura rappresentata da gambe a colonna periferiche per configurazioni anche complesse.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVLET1	65 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tavolo per sala lettura delle dimensioni di circa cm 160x80xh72 piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm. di sp. Struttura rappresentata da gambe a colonna periferiche per configurazioni anche complesse.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVLET2	66 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Box Tavolo lettura di dim. cm. 160x80 composto da piano che dovrà essere realizzato in bilaminato postforming spessore da mm. 20 colore a scelta dell'Amministrazione, e da n° 4 sedute rese solidali con la struttura metallica di supporto e sostegno del tavolo e dotate di supporto girevole, per garantire la facilità d'accesso, aventi seduta e schienale realizzati in multistrato di faggio spessore minimo mm. 11, forniti con idonei dischi di appoggio a pavimento regolabili. Il BOX TAVOLO LETTURA dovranno essere conformi ai requisiti del Dlgs. 81/90 e successive integrazioni norme UNI e s.m.i, etc

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI SALA LETTURA

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCHDBIB	67 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di schedari a dieci cassetti scorrevoli per biblioteca atti a contenere schede del tipo universale con cassetti scorrevoli, monofronti aggregabile ed accostabile per composizione bifronte – bordi secondo norma. Supporto inferiore in tubolare dotato di ripiano in lamiera Dim. 82x45x88h

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

SEDUTE PER UFFICIO

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR	68 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote con braccioli, schienale alto con poggiatesta. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Schienale in rete elastica. Rivestimento del supporto schienale in polipropilene.Rivestimento del sedile pelle. Finitura dello schienale in rete elastica.Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Braccioli con regolazione in 3D: altezza, larghezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR1	69 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote senza braccioli, schienale alto con poggiatesta. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Schienale in rete elastica. Rivestimento del supporto schienale in polipropilene.Rivestimento del sedile pelle.Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR2	70 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote con braccioli, schienale alto con poggiatesta. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in schiuma di poliestere.. Rivestimento del sedile e schienale in pelle. Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Braccioli con regolazione in 3D: altezza, larghezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR3	71 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote senza braccioli, schienale alto con poggiatesta. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in schiuma di poliestere.. Rivestimento del sedile e schienale in pelle. Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR4	72 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote con braccioli, schienale alto. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Schienale in rete elastica. Rivestimento del supporto schienale in polipropilene.Rivestimento del sedile in tessuto ignifugo .Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Braccioli con regolazione in 3D: altezza, larghezza e profondità.Base in acciaio cromato.
Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR5	73 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote senza braccioli, schienale alto. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Schienale in rete elastica. Rivestimento del supporto schienale in polipropilene.Rivestimento del sedile in tessuto ignifugo .Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. . Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR6	74 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote con braccioli, schienale alto. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in schiuma di poliestere.. Rivestimento del sedile e schienale in tessuto ignifugo. Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Braccioli con regolazione in 3D: altezza, larghezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas.
Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR7	75 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote senza braccioli, schienale alto. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in schiuma di poliestere.. Rivestimento del sedile e schienale in tessuto ignifugo. Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR8	76 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote con braccioli, schienale medio. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Schienale in rete elastica. Rivestimento del supporto schienale in polipropilene.Rivestimento del sedile pelle. Finitura dello schienale in rete elastica.Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Braccioli con regolazione in 3D: altezza, larghezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas.
Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR9	77 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote senza braccioli, schienale medio. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Schienale in rete elastica. Rivestimento del supporto schienale in polipropilene.Rivestimento del sedile pelle. Finitura dello schienale in rete elastica.Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR10	78 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote con braccioli, schienale medio. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in schiuma di poliestere.. Rivestimento del sedile e schienale in pelle. Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Braccioli con regolazione in 3D: altezza, larghezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR11	79 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote senza braccioli, schienale medio. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in schiuma di poliestere.. Rivestimento del sedile e schienale in pelle. Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR12	80 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote con braccioli, schienale medio . Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Schienale in rete elastica. Rivestimento del supporto schienale in polipropilene.Rivestimento del sedile in tessuto ignifugo . Finitura dello schienale in rete elastica.Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Braccioli con regolazione in 3D: altezza, larghezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR13	81 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote senza braccioli, schienale medio . Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Schienale in rete elastica. Rivestimento del supporto schienale in polipropilene.Rivestimento del sedile in tessuto ignifugo . Finitura dello schienale in rete elastica.Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR14	82 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote con braccioli, schienale medio. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in schiuma di poliestere.. Rivestimento del sedile e schienale in tessuto ignifugo. Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Braccioli con regolazione in 3D: altezza, larghezza e profondità. Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR15	83 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote senza braccioli, schienale medio. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in schiuma di poliestere.. Rivestimento del sedile e schienale in tessuto ignifugo. Meccanismo di oscillazione sedile/schienale sincronizzata in alluminio a tre posizioni.Supporto lombare regolabile in altezza e profondità.Base in acciaio cromato. Regolazione in altezza mediante pompa a gas. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR16	84 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale interlocutoria a slitta con braccioli con struttura cromata in tubolare di acciaio piegato, saldato e verniciato. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Schienale in rete elastica. Rivestimento del sedile in pelle. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR17	85 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale interlocutoria a slitta con braccioli con struttura cromata in tubolare di acciaio piegato, saldato e verniciato. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Schienale in rete elastica. Rivestimento del sedile in tessuto ignifugo. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR18	86 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale interlocutoria a slitta con braccioli con struttura cromata in tubolare di acciaio piegato, saldato e verniciato. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Rivestimento del sedile e schienale in tessuto ignifugo. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLDIR19	87 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale interlocutoria a slitta con braccioli con struttura cromata in tubolare di acciaio piegato, saldato e verniciato. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliestere. Rivestimento del sedile e schienale in pelle. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLSEM	88 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona semidirezionale con braccioli regolabili, base cromata su ruote, schienale alto regolabile in altezza ed elevazione mediante pompa a gas, con meccanismo sincronizzato di inclinazione. Sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLSEM1	89 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona semidirezionale con braccioli regolabili, base cromata su ruote, schienale alto regolabile in altezza ed elevazione mediante pompa a gas, con meccanismo sincronizzato di inclinazione. Sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in pelle ecologica Classe 1IM di reazione al fuoco. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLSEM2	90 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona semidirezionale senza braccioli, base cromata su ruote, schienale alto regolabile in altezza ed elevazione mediante pompa a gas, con meccanismo sincronizzato di inclinazione. Sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLSEM3	91 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona semidirezionale senza braccioli , base cromata su ruote, schienale alto regolabile in altezza ed elevazione mediante pompa a gas, con meccanismo sincronizzato di inclinazione. Sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in pelle ecologica Classe 1IM di reazione al fuoco.
Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLSEM4	92 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona semidirezionale visitatore a slitta con braccioli,.caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in tessuto ignifugo classe di reazione al fuoco 1.Carter a completa copertura del retroschienale realizzato in polipropilene stampato a iniezione.Braccioli realizzati in polipropilene stampato a iniezione.Struttura portante a slitta realizzata in tubolare d'acciaio piegato, saldato e verniciato con polveri epossipoliestere. Terminali di appoggio a pavimento in nylon. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLSEM5	93 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona semidirezionale visitatore a slitta con braccioli,.caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in pelle ecologica ignifuga classe di reazione al fuoco 1.Carter a completa copertura del retroschienale realizzato in polipropilene stampato a iniezione.Braccioli realizzati in polipropilene stampato a iniezione.Struttura portante a slitta realizzata in tubolare d'acciaio piegato, saldato e verniciato con polveri epossipoliestere. Terminali di appoggio a pavimento in nylon. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLSEM6	94 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona semidirezionale visitatore a slitta senza braccioli,.caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in tessuto ignifugo classe di reazione al fuoco 1.Carter a completa copertura del retroschienale realizzato in polipropilene stampato a iniezione..Struttura portante a slitta realizzata in tubolare d'acciaio piegato, saldato e verniciato con polveri epossipoliestere. Terminali di appoggio a pavimento in nylon. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLSEM7	95 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona semidirezionale visitatore a slitta senza braccioli,.caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in pelle ecologica ignifuga classe di reazione al fuoco 1.Carter a completa copertura del retroschienale realizzato in polipropilene stampato a iniezione.Struttura portante a slitta realizzata in tubolare d'acciaio piegato, saldato e verniciato con polveri epossipoliestere. Terminali di appoggio a pavimento in nylon. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLOPE	96 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona operativa su ruote con braccioli regolabili, schienale medio regolabile in altezza ed elevazione verticale mediante pompa a gas , con meccanismo sincronizzato di inclinazione. Sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLOPE1	97 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona operativa su ruote con braccioli fissi, schienale medio regolabile in altezza ed elevazione verticale mediante pompa a gas , con meccanismo sincronizzato di inclinazione. Sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLOPE2	98 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona operativa su ruote senza braccioli, schienale medio regolabile in altezza ed elevazione verticale mediante pompa a gas , con meccanismo sincronizzato di inclinazione. Sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLOPE3	99 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona operativa visitatore a slitta con braccioli,.caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in tessuto ignifugo classe di reazione al fuoco 1.Carter a completa copertura del retroschienale realizzato in polipropilene stampato a iniezione.Braccioli realizzati in polipropilene stampato a iniezione.Struttura portante a slitta realizzata in tubolare d'acciaio piegato, saldato e verniciato con polveri epossipoliestere. Terminali di appoggio a pavimento in nylon. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLOPE4	100 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona operativa visitatore a slitta senza braccioli,.caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in tessuto ignifugo classe di reazione al fuoco 1.Carter a completa copertura del retroschienale realizzato in polipropilene stampato a iniezione..Struttura portante a slitta realizzata in tubolare d'acciaio piegato, saldato e verniciato con polveri epossipoliestere. Terminali di appoggio a pavimento in nylon. - Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLOPE5	101 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona operativa a 4 gambe con braccioli,.caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in tessuto ignifugo classe di reazione al fuoco 1.Carter a completa copertura del retroschienale realizzato in polipropilene stampato a iniezione.Braccioli realizzati in polipropilene stampato a iniezione. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLOPE6	102 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona operativa a 4 gambe senza braccioli,.caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo e rivestimento in tessuto ignifugo classe di reazione al fuoco 1.Carter a completa copertura del retroschienale realizzato in polipropilene stampato a iniezione. Le sedute dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DIV	103 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona con rivestimento in pelle struttura in acciaio cromato composta da un tubo a nastro saldato a freddo, di sp.3mm. cromato (tubo metallo diam.mm.25x2 trafilato diam.10 tot.mm.3 cromatura 24 micron).Dim.77x70x70h

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DIV1	104 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di divano due posti con rivestimento in pelle struttura in acciaio cromato composta da un tubo a nastro saldato a freddo, di sp.3mm. cromato (tubo metallo diam.mm.25x2 trafilato diam.10 tot.mm.3 cromatura 24 micron). Dim.126x70x70h

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DIV2	105 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di divano tre posti con rivestimento in pelle struttura in acciaio cromato composta da un tubo a nastro saldato a freddo, di sp.3mm. cromato (tubo metallo diam.mm.25x2 trafilato diam.10 tot.mm.3 cromatura 24 micron). Dim.175x70x70h

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DIV3	106 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona con rivestimento in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco.truttura interna del sedile realizzata in massello spessore 45mm con cinghie elastiche.schienale realizzato in multistrato di pioppo, spessore 15mm.avente spessore complessivo di 70mm, con parti di tenuta in massello. circa Dim.68x64x68h

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DIV4	107 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di divano due posti in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco.Struttura interna del sedile realizzata in massello spessore 45mm con cinghie elastiche.schienale realizzato in multistrato di pioppo, spessore 15mm.avente spessore complessivo di 70mm, con parti di tenuta in massello. circa Dim.128x64x68h

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI SEDUTE PER UFFICIO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DIV5	108 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di divano tre posti in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco.Struttura interna del sedile realizzata in massello spessore 45mm con cinghie elastiche.schienale realizzato in multistrato di pioppo, spessore 15mm.avente spessore complessivo di 70mm, con parti di tenuta in massello. circa Dim.170x64x68h

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADMET	109 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 100x45x200, costituito da due ante cieche a tutt'altezza, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADMET1	110 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 120x45x200, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADMET2	111 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 150x45x200, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADMET3	112 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 180x45x200, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADMET4	113 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 120x45x200, costituito da due ante vetrate a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADMET5	114 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 150x45x200, costituito da due ante vetrate a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADMET6	115 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 180x45x200, costituito da due ante vetrate a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SOPRARMADMET	116 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 120x45x90, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SOPRARMADMET1	117 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 150x45x90, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SOPRARMADMET2	118 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 180x45x90, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SOPRARMADMET3	119 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 120x45x90, costituito da due ante vetrate a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SOPRARMADMET4	120 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 150x45x90, costituito da due ante vetrate a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SOPRARMADMET5	121 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 180x45x90, costituito da due ante vetrate a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCAL1	122 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Scala a castello pieghevole con altezza la piano di cm. 198 , con struttura in alluminio trafilato e mancorrenti di protezione in tubo tondo e parapetto di protezione , completa di ripiano ,con gradini rigati antiscivolo , dotata di ruote con freno, il tutto a norma antinfortunistiche.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCAL2	123 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Scala a castello con altezza la piano di cm. 198 , con struttura in alluminio trafilato e mancorrenti di protezione in tubo tondo, parapiede e parapetto di protezione , completa di ripiano ,con gradini rigati antiscivolo , dotata di ruote con freno, il tutto a norma antinfortunistiche.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCAFFMETM	124 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica monofronte delle dimensioni di circa cm. 100x35x195, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp.13/10 con doppia nervatura uniti fra loro tramite traversini ad incastro. Piedini in nylon. Ripiani in lamiera laminata a freddo sp.8/10 con tutti e 4 i lati piegati con tre ordini di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°4 ripiani.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCAFFMETM1	125 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica monofronte delle dimensioni di circa cm. 100x35x240, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp.13/10 con doppia nervatura uniti fra loro tramite traversini ad incastro. Piedini in nylon. Ripiani in lamiera laminata a freddo sp.8/10 con tutti e 4 i lati piegati con tre ordini di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°5 ripiani.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCAFFMETM2	126 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica monofronte delle dimensioni di circa cm. 100x35x285, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp.13/10 con doppia nervatura uniti fra loro tramite traversini ad incastro. Piedini in nylon. Ripiani in lamiera laminata a freddo sp.8/10 con tutti e 4 i lati piegati con tre ordini di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°6 ripiani.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCAFFMETB	127 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica bifronte delle dimensioni di circa cm. 100x70x195, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp.13/10 con doppia nervatura uniti fra loro tramite traversini ad incastro. Piedini in nylon. Ripiani in lamiera laminata a freddo sp.8/10 con tutti e 4 i lati piegati con tre ordini di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°4 ripiani.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCAFFMETB1	128 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica bifronte delle dimensioni di circa cm. 100x70x240, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp.13/10 con doppia nervatura uniti fra loro tramite traversini ad incastro. Piedini in nylon. Ripiani in lamiera laminata a freddo sp.8/10 con tutti e 4 i lati piegati con tre ordini di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°5 ripiani.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCAFFMETB2	129 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica bifronte delle dimensioni di circa cm. 100x70x285, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp.13/10 con doppia nervatura uniti fra loro tramite traversini ad incastro. Piedini in nylon. Ripiani in lamiera laminata a freddo sp.8/10 con tutti e 4 i lati piegati con tre ordini di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°6 ripiani.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCHED	130 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cassettiera a classificatoremetallica a quattro cassetti con chiusura centralizzata, delle dimensioni max di circa cm. 50x60xh140,

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADCOMPAT	131 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio Compattabile Manuale, avente le pannellature laterali e i piani di copertura in lamieria di acciaio non inferiore a 8/10,mentre i ripiani di egual spessore, dovranno avere bordi e parte centralerinforzati, mediante scollatureal fine di sottoporre le sollecitazioni conseguenti alla statica a al movimento del carico librario. Il movimento dei scaffali dovra essere manuale e servoassistito tale da consentire la manovra con la massima faciltà e minimo sforzo, nonchè la completa sicurezza degli operatori. i carrelli dovranno essere muniti di dispositivo antiribaltamento .Il movimento del carrello è garantito da ruote di trazione–guida e da ruote d'appoggio realizzate in acciaio pieno. Le ruote vengono montate su cuscinetti a sfere auto lubrificanti con doppia protezione antipolvere a loro volta fissati su un albero di acciaio del diametro di 25 [mm]. L'impianto dovra essere completo della pedana in lamiera zincata e bugnata per avere un effetto antiscivolo,con doghe metalliche dell'altezza di 24mm , raccordate al pavimento esistente con scivoli in lamiera zincata.Nel prezzo del metro lineare di archiviazione si intendo ricomprese anche che le chiusure con ante scorrevoli degli armadi fissi per rendere completamete chiuso tutto l'impianto compattabile.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Ml.**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PER ARREDI PER ARCHIVIAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADCOMPATINGN	132 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di archivio compattabile scorrevole di contenimento, su guide, ignifugo tagliafuoco con protezione passiva antifuoco, con sigillatura ad espansione. Le pareti esterne e di mezzeria nei moduli bifronti, che creano i vani di protezione dal fuoco hanno dei coibenti uno spessore di almeno 15 mm ed inferiore a 25 mm più lamiere di rivestimento, al fine di costituire l'involucro di protezione; sono presenti nei punti di bordo perimetrale a schiacciamento tra due armadi attigui le guarnizioni intumescenti di tenuta al fuoco che sono a base grafite ad espansione con potenzialità di aumento di volume di almeno 8 volte rispetto a quello iniziale; non sono previste porte scorrevoli o a battente; le fiancate intermedie possono essere o a montanti o a fiancate piene; i pannelli perimetrali in materiale coibente resistente al fuoco, posti lungo le pareti, hanno caratteristiche certificate della classe europea di reazione al fuoco A1; è presente una parete centrale coibentata sia nella mezzeria che negli armadi terminali o monofronti, questa sarà di fondo posteriore; è previsto di un corridoio di consultazione di dimensioni minimo cm 90; la movimentazione a riduzione con sforzo massimo ca. 4 kg per la rotazione del volantino, fornito con un sistema antiribaltamento e anti-sbandamento; comprende ogni impianto di armadi è controllato da un dispositivo di segnalazione acustico e visivo anche temporizzato di segnalazione della configurazione dell'impianto, inteso anche come un ausilio/avviso agli operatori a non lasciare l'impianto aperto (non compattato) dopo l'uso. Tale dispositivo rilevatore dello stato della configurazione dell'impianto potrà essere collegato al sistema di controllo dell'impiantistica dell'edificio a spese della committenza; lo scorrimento delle ruote avviene su guide fissate sul pavimento esistente o su apposito basamento metallico zincato (pedana e scivoli in lamiera zincata) opportunamente livellato ed ancorato alla sottostante pavimentazione; sigillatura testata per 120 minuti ad un calore di circa 900 gradi secondo la curva d'incendio UNIEN 834.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Ml.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CA1	133 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di cattedra per aula delle dimensioni di circa cm. 200 x 80 h. 72 , con piano di lavoro e fianchi realizzati in pannelli di particelle da 28mm. di spessore nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi arrotondati in ABS da 2,5mm di spessore, corredata di pannello frontale nella stessa finitura del piano, rientrante rispetto al bordo esterno del piano per permettere la seduta di un interlocutore frontale. Essa sarà dotata di vano tipo cassettiera sospesa, atto ad accogliere i connettori per gli ingressi Video, RGB, e le uscite VGA/XGA ed un videoregistratore; predisposta per il passaggio dei cavi, mediante cablaggio con canalette passacavi o altri alloggiamenti per collegamenti elettrici e/o telematici. Nel piano inoltre deve essere ricavato un vano arieggiato richiudibile con serratura speciale, atto a contenere la lavagna luminosa utilizzabile senza dover procedere ad alcun suo spostamento in caso d'uso.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CA2	134 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di cattedra per aula delle dimensioni di circa cm. 300 x 80 h. 72 , con piano di lavoro e fianchi realizzati in pannelli di particelle da 28mm. di spessore nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi arrotondati in ABS da 2,5mm di spessore, corredata di pannello frontale nella stessa finitura del piano, rientrante rispetto al bordo esterno del piano per permettere la seduta di un interlocutore frontale. Essa sarà dotata di vano tipo cassettiera sospesa, atto ad accogliere i connettori per gli ingressi Video, RGB, e le uscite VGA/XGA ed un videoregistratore; predisposta per il passaggio dei cavi, mediante cablaggio con canalette passacavi o altri alloggiamenti per collegamenti elettrici e/o telematici. Nel piano inoltre deve essere ricavato un vano arieggiato richiudibile con serratura speciale, atto a contenere la lavagna luminosa utilizzabile senza dover procedere ad alcun suo spostamento in caso d'uso.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CA3	135 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di cattedra per aula delle dimensioni di circa cm. 400 x 80 h. 72 , con piano di lavoro e fianchi realizzati in pannelli di particelle da 28mm. di spessore nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi arrotondati in ABS da 2,5mm di spessore, corredata di pannello frontale nella stessa finitura del piano, rientrante rispetto al bordo esterno del piano per permettere la seduta di un interlocutore frontale. Essa sarà dotata di vano tipo cassettiera sospesa, atto ad accogliere i connettori per gli ingressi Video, RGB, e le uscite VGA/XGA ed un videoregistratore; predisposta per il passaggio dei cavi, mediante cablaggio con canalette passacavi o altri alloggiamenti per collegamenti elettrici e/o telematici. Nel piano inoltre deve essere ricavato un vano arieggiato richiudibile con serratura speciale, atto a contenere la lavagna luminosa utilizzabile senza dover procedere ad alcun suo spostamento in caso d'uso.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CA4	136 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di cattedra per aula delle dimensioni di circa cm. 500 x 80 h. 72 , con piano di lavoro e fianchi realizzati in pannelli di particelle da 28mm. di spessore nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi arrotondati in ABS da 2,5mm di spessore, corredata di pannello frontale nella stessa finitura del piano, rientrante rispetto al bordo esterno del piano per permettere la seduta di un interlocutore frontale. Essa sarà dotata di vano tipo cassettiera sospesa, atto ad accogliere i connettori per gli ingressi Video, RGB, e le uscite VGA/XGA ed un videoregistratore; predisposta per il passaggio dei cavi, mediante cablaggio con canalette passacavi o altri alloggiamenti per collegamenti elettrici e/o telematici. Nel piano inoltre deve essere ricavato un vano arieggiato richiudibile con serratura speciale, atto a contenere la lavagna luminosa utilizzabile senza dover procedere ad alcun suo spostamento in caso d'uso.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PED1	137 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di pedana per rialzo cattedra di altezza cm.15, con struttura portante in acciaio a sezione quadra Min. mm 20 x 20 con rivestimento superficiale e perimetrale in multistrato e rivestita in gomma o PVC antiscivolo in Classe 1 di Reazione al Fuoco.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Mq.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PED2	138 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di pedana per cattedra, delle dimensioni di cm h.15 cm, costituita da un'ossatura in acciaio certificato e piani in materiale ignifugo (truciolare o solfato di calcio) rivestia in linoleum o PVC. La pedana sarà corredata di rampa accesso PMR integrata alla struttura, a scomparsa e apribile all'occorrenza ; la pedana dovrà consentire il passaggio sottostante di cavi per le dotazioni impiantistiche previste su piano cattedra.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Mq.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB1	139 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari con piano fisso da installare su pavimento in piano con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite. Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco . Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione , dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 35cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati, in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB2	140 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari con piano fisso da installare su gradoni (da h15 a h35) con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 35cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB3	141 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari con piano fisso da installare in curva con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 35cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB4	142 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modularicon piano fisso da installare su pavimneto piano con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 30cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB5	143 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari con piano fisso da installare gradoni (da h15 a h35) con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 30cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB6	144 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari con piano fisso da installare in curva con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 30cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB7	145 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari con piano fisso da installare su pavimento in piano ma su barre interfila con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 35cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere. Le barre interfila dovranno essere stondate sui lati epredisposte epr il passaggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB8	146 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modularicon piano fisso da su pavimento in piano ma su barre interfila con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 30cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere. Le barre interfila dovranno essere stondate sui lati epredisposte epr il passaggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB9	147 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modularicon piano fisso da installare su pavimento in piano con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V e n. 2 prese dati ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 35cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB10	148 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari con piano fisso da installare su gradoni (da h15 a h35) con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V n. 2 prese datiogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 35cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB11	149 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari con piano fisso da installare in curva con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V e n.2 prese dati ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 35cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB12	150 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modularicon piano fisso da installare su pavimneto piano con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V n. 2 prese dati ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 30cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB13	151 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari con piano fisso da installare gradoni (da h15 a h35) con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V n. 2 prese dati ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 30cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB14	152 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari con piano fisso da installare in curva con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V n. 2 prese dati ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 30cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB15	153 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modularicon piano fisso da installare su pavimento in piano ma su barre interfila con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V n. 2 prese dati ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 35cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere. Le barre interfila dovranno essere stondate sui lati epredisposte epr il passaggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PB16	154 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modularicon piano fisso da su pavimento in piano ma su barre interfila con travi portanti realizzate in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre , forato per il passaggio cavi provenienti da pavimento per elettrificazione del banco .Il sistema dovrà essere predisposto per il passaggio dell'alimentazione elettrica. L' alloggiamento tramite canalina realizzata in pressofusione di alluminio ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio completo di l'alloggiamento per scatola elettrica e dati a norma CE della ditta Meyer o equivalente , prese schuko n. 2x16A/250V n. 2 prese dati ogni due posti. I banchi prima fila dovranno essere completi di pannello paragambe.Sedile e schienale multistrato sp.11mm in legno di faggio in classe 1 di reazione al fuoco .. Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto realizzati in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore a scelta dell'amministrazione ,dotato di ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante. Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e ultra silenzioso. il piano profondo 30cm sp.30mm in truciolare bilaminato nelle varie colorazioni a scelta dellaDl con bordi in abs a spigoli smussati , in classe 1 direazione al fuoco, completto di cestello portaoggetti in tondino di acciaio , montato sotto al piano per ciascun posto a sedere. Le barre interfila dovranno essere stondate sui lati epredisposte epr il passaggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SB1	155 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di tavoletta del tipo antipanico costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati in multistrato di faggio classe 1 di reazione al fuoco. Barre in estruso di alluminio che consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute Per ciascuna aula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SB2	156 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di tavoletta del tipo antipanico costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso e rivestiti completamente in tessuto classe 1 di reazione al fuoco . Barre in estruso di alluminio che consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute. Per ciascuna aula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SB3	157 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di tavoletta del tipo antipanico costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati iin lamiera di spessore 3mm.verniciati a polveri epossipoliestere antigraffio .Barre in estruso di alluminio che consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute. Per ciascuna aula dovranno prevedersi, secondo legge,alcuni posti per portatori di handicaps

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SB4	158 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di bracciolo costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati in multistrato di faggio classe 1 di reazione al fuoco .Barre in estruso di alluminio che consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute Per ciascuna aula dovranno prevedersi, secondo legge,alcuni posti per portatori di handicaps

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SB5	159 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di bracciolo costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati in multistrato con imbottitura in poliuretano espanso e rivestiti completamente in tessuto classe 1 di reazione al fuoco .Barre in estruso di alluminio che consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute . Per ciascuna aula dovranno prevedersi, secondo legge,alcuni posti per portatori di handicaps

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SB6	160 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di bracciolo costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati iin lamiera di spessore 3mm.verniciati a polveri epossipoliestere antigraffio .Barre in estruso di alluminio che consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute. Per ciascuna aula dovranno prevedersi, secondo legge,alcuni posti per portatori di handicaps

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AC1	161 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Forniture e posa in opera di attaccapanni a parete con portamantelli in ABS rinforzato e sottostante gancio appendi borsa. Barra di sostegno in tubolare di acciaio cromato .Tale sistema dovrà essere di tipo modulare ed aggregabile in completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete. La quantità individua il numero dei portamantelli.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LAV	162 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di lavagna da parete con piano di scrittura in lastra di ardesia, dello spessore non inferiore a mm. 10, ed altezza cm. 120, dotata di cornice perimetrale in faggio, vaschette portagesso per tutta la lunghezza del piano di scrittura. Compreso plafoniere modulari per tutta la lunghezza della lavagna equipaggiate con lampade fluorescenti, munite di idonei schermi anabbaglianti; nonché relativo impianto elettrico di alimentazione a partire dai punti di allaccio predisposti, eseguito secondo le normative vigenti.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Ml.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LAV1	163 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di lavagna da parete con piano di scrittura in lastra di ardesia, dello spessore non inferiore a mm. 10, ed altezza cm. 150, dotata di cornice perimetrale in faggio, vaschette portagesso per tutta la lunghezza del piano di scrittura. Compreso plafoniere modulari per tutta la lunghezza della lavagna equipaggiate con lampade fluorescenti, munite di idonei schermi anabbaglianti; nonché relativo impianto elettrico di alimentazione a partire dai punti di allaccio predisposti, eseguito secondo le normative vigenti.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Ml.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LAV2	164 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Lavagna a parete con piano di scrittura in lastra di ardesia, dello spessore non inferiore a mm. 10, ed altezza cm. 120, dotata di cornice perimetrale in profilato di alluminio preverniciato a fuoco di colore a scelta della D.L., di larghezza non inferiore a cm. 4; vaschette portagesso per tutta la lunghezza del piano di scrittura. Compreso plafoniere modulari per tutta la lunghezza della lavagna equipaggiate con lampade fluorescenti, munite di idonei schermi anabbaglianti; nonché relativo impianto elettrico di alimentazione a partire dai punti di allaccio predisposti, eseguito secondo le normative vigenti.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Ml.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEND1	165 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tende verticali con doppio comando per l'apertura, la chiusura e l'orientamento delle strisce. Binario e cassonetto in alluminio anodizzato argento o laccato con colore a scelta dell' amministrazione. Meccanismo di apertura della tenda con possibilità di orientamento delle bande verticali. Il tutto comandabile tramite cardini a catenelle adeguatamente zavorrati e posti in comoda posizione. Bande verticali in tessuto Trevira CS 100% FR ignifuga all'origine in possesso del certificato ministeriale di Classe 1, con relativa omologazione del Ministero degli Interni. Tessuto manutenzionabile comunemente in acqua e/o a secco. Colore a scelta dell'aministrazione completo di staffe fissate a parete ed ogni altro onere per dare il tutto eseguito a regola d'arte.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Mq.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEND2	166 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tende verticali oscuranti per le aule, con meccanismo di manovra manuale con cordone ed apertura laterale , scorrevoli su binario in alluminio anodizzato laccato, scivoli a rullo siliconati realizzate in tessuto oscurante 100% ingnifugo classe 1, colore a scelta, , comprensive di montaggio . Dimensione da riscontrare sul posto al fine di garantire l'oscuramento necessario e compatibile con la visione delle immagini provenienti dal videoproiettore e dalla lavagna luminosa.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Mq.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE UNIVERSITARIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CESTCART	167 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cestino gettacarte in materiale plastico con i colori a scelta dell'amministrazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCH1	168 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di schermo da proiezione ad avvolgimento elettrico Bassa rumorosità, provvisto di alloggiamento in cassonetto in alluminio da parete con cornice in alluminio aggregabile di circa cm. 300 x 225,Tela per proiezione classificate ignifughe M1 7201-96 ; completo di staffe per il montaggio a soffitto o a parete e pulsante per il comando. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera lo schermo completamente funzionante nel rispetto della normativa vigente.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCH2	169 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di schermo da proiezione ad avvolgimento elettrico Bassa rumorosità, provvisto di alloggiamento in cassonetto in alluminio da parete con cornice in alluminio aggregabile di circa cm. 400 x 300,Tela per proiezione classificate ignifughe M1- 7201-96 ; completo di staffe per il montaggio a soffitto o a parete e pulsante per il comando. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera lo schermo completamente funzionante nel rispetto della normativa vigente.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCH3	170 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di schermo da proiezione ad avvolgimento elettrico Bassa rumorosità, provvisto di alloggiamento in cassonetto in alluminio da parete con cornice in alluminio aggregabile di circa cm. 500 x 300,Tela per proiezione classificate ignifughe M1 – 7201-96 ; completo di staffe per il montaggio a soffitto o a parete e pulsante per il comando. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera lo schermo completamente funzionante nel rispetto della normativa vigente.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VID1	171 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di videoproiezione a soffitto 3300 Ansi lumen, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video . La videoproiezione dovrà essere visionabile da tutti i posti banco e/o sedute. L'impianto dovrà consentire la possibilità di proiettare le immagini provenienti da computers portatili, da visualizzatori elettronici, da lettore Dvd e da videoregistratore, tutte apparecchiature poste all'interno di ciascuna aula. La commutazione sarà di tipo elettronico al fine di evitare d' intervenire sui proiettori a mezzo di transcodificatore per trasformazioni segnali da inviare al proiettore, in XGA. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VID2	172 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di videoproiezione a soffitto 4000 Ansi lumen, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video . La videoproiezione dovrà essere visionabile da tutti i posti banco e/o sedute. L'impianto dovrà consentire la possibilità di proiettare le immagini provenienti da computers portatili, da visualizzatori elettronici, da lettore Dvd e da videoregistratore, tutte apparecchiature poste all'interno di ciascuna aula. La commutazione sarà di tipo elettronico al fine di evitare d' intervenire sui proiettori a mezzo di transcodificatore per trasformazioni segnali da inviare al proiettore, in XGA. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VID3	173 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di videoproiezione a soffitto , Min. 7500 Ansi lumen, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video . La videoproiezione dovrà essere visionabile da tutti i posti banco e/o sedute. L'impianto dovrà consentire la possibilità di proiettare le immagini provenienti da computers portatili, da visualizzatori elettronici, da lettore Dvd e da videoregistratore, tutte apparecchiature poste all'interno di ciascuna aula. La commutazione sarà di tipo elettronico al fine di evitare d' intervenire sui proiettori a mezzo di transcodificatore per trasformazioni segnali da inviare al proiettore, in WXGA. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VID4	174 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di videoproiezione a soffitto , Min. 6000 Ansi lumen, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video . La videoproiezione dovrà essere visionabile da tutti i posti banco e/o sedute.L'impianto dovrà consentire la possibilità di proiettare le immagini provenienti da computers portatili, da visualizzatori elettronici, da lettore Dvd e da videoregistratore, tutte apparecchiature poste all'interno di ciascuna aula. La commutazione sarà di tipo elettronico al fine di evitare d' intervenire sui proiettori a mezzo di transcodificatore per trasformazioni segnali da inviare al proiettore, in WXGA. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VID5	175 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di videoproiezione a soffitto , Min. 11000 Ansi lumen, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video . La videoproiezione dovrà essere visionabile da tutti i posti banco e/o sedute.L'impianto dovrà consentire la possibilità di proiettare le immagini provenienti da computers portatili, da visualizzatori elettronici, da lettore Dvd e da videoregistratore, tutte apparecchiature poste all'interno di ciascuna aula. La commutazione sarà di tipo elettronico al fine di evitare d' intervenire sui proiettori a mezzo di transcodificatore per trasformazioni segnali da inviare al proiettore, in XGA. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VID6	176 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di videoproiezione a soffitto , Min. 12.000 Ansi lumen, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video . La videoproiezione dovrà essere visionabile da tutti i posti banco e/o sedute.L'impianto dovrà consentire la possibilità di proiettare le immagini provenienti da computers portatili, da visualizzatori elettronici, da lettore Dvd e da videoregistratore, tutte apparecchiature poste all'interno di ciascuna aula. La commutazione sarà di tipo elettronico al fine di evitare d' intervenire sui proiettori a mezzo di transcodificatore per trasformazioni segnali da inviare al proiettore, in XGA. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VID7	177 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di videoproiezione a soffitto , WUXGA Min. 15.000 Ansi lumen, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video . La videoproiezione dovrà essere visionabile da tutti i posti banco e/o sedute. L'impianto dovrà consentire la possibilità di proiettare le immagini provenienti da computers portatili, da visualizzatori elettronici, da lettore Dvd e da videoregistratore, tutte apparecchiature poste all'interno di ciascuna aula. La commutazione sarà di tipo elettronico al fine di evitare d' intervenire sui proiettori a mezzo di transcodificatore per trasformazioni segnali da inviare al proiettore, in XGA. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VID8	178 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di videoproiezione a soffitto , Min. 25.000 Ansi lumen, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video . La videoproiezione dovrà essere visionabile da tutti i posti banco e/o sedute. L'impianto dovrà consentire la possibilità di proiettare le immagini provenienti da computers portatili, da visualizzatori elettronici, da lettore Dvd e da videoregistratore, tutte apparecchiature poste all'interno di ciascuna aula. La commutazione sarà di tipo elettronico al fine di evitare d' intervenire sui proiettori a mezzo di transcodificatore per trasformazioni segnali da inviare al proiettore, in XGA. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
IMPCONF	179 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di impianto di conference system ,amplificazione e diffusione sonora per Aula Magna con o senza sala regia. Caratterizzato da n°1 unità centrale per la gestione totale del sistema delle basi presidente e delegati,n°1 base presidente digitale completa di microfono, n°6 base delegato, n°7 cuffie ultraleggere , n°1 PC/Workstation completo di software base per la gestione della seduta e dei contenuti, n°1 Monitore LED 21,5", n° 8 diffusori a direttiva costante, n°1 mixer digitale , n°2 Amplificatore di potenza, n°1 pannello per il controllo volumi e remotizzazione dei controlli AV, n°1 radiomicrofono digitale. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
IMPDIF1	180 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora per aule, composto da n°1 mixer professionale , n°1 amplificatore, n° 2 casse acustiche esterne da applicare con apposite staffe a muro , n°1 microfono a condensatore completo di base da tavolo, n°1 preamplificatore e n°1 mobile Rack da 12 unità. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
IMPDIF2	181 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora per aule, composto da n°1 mixer professionale , n°1 amplificatore, n° 4 casse acustiche esterne da applicare con apposite staffe a muro , n°1 microfono a condensatore, n°1 preamplificatore e n°1 mobile Rack da 12 unità. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
IMPDIF3	182 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora per aule, composto da n°1 mixer professionale , n°1 amplificatore, n° 4 casse acustiche da incasso al controsoffitto, n°1 microfono a condensatore, n°1 preamplificatore e n°1 mobile Rack da 12 unità. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
IMPDIF4	183 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora per aule, composto da n°1 mixer professionale , n°1 amplificatore, n° 6 casse acustiche da incasso al controsoffitto, n°1 microfono a condensatore, n°1 preamplificatore e n°1 mobile Rack da 12 unità. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
IMPDIF5	184 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora per aule, composto da n°1 mixer professionale , n°1 amplificatore, n° 8 casse acustiche ad incasso al controsoffitto, n°1 microfono a condensatore, n°1 preamplificatore . Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
IMPDIF6	185 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora per aule, composto da n°1 mixer professionale , n°1 amplificatore, n° 8 casse acustiche ad incasso al controsoffitto, n°1 microfono a condensatore, n°1 preamplificatore . Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LAL1	186 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa di VISUALIZZATORE ELETTRONICO portatile, in grado di poter acquisire qualsiasi documento, oggetto o disegno. Stand lungo multi-snodo a testa girevole per favorire la cattura da più angolazioni. Acquisizione di immagini di livello professionale in tempo reale per dispositivi digitali e materiale stampato, gamma di risoluzioni ad alta definizione fino a 1600 x 1200 .Modalità a tutto schermo per proiezioni; modalità snapshot per scattare e rivedere istantanee. Funzionalità software per modifiche immagine messa a fuoco e l'esposizione.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LAVINT1	187 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di: LAVAGNA INTERATTIVA 78" fissata a parete con apposita staffa e con collegamento al computer esclusivamente con cavo usb , dotata di tutti gli accessori, con Videoproiettore ad ottica ultracorta 3000 ANSI Lumen risoluzione nativa XGA - contrasto 6000:1 Rapporto di proiezione 0,36:1. ActivBoard Touch unisce le funzionalità multitocco, una scrittura con cancellazione a secco e un pluripremiato software per garantire un'esperienza di apprendimento davvero interattiva. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LAVINT2	188 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di: LAVAGNA INTERATTIVA 88" fissata a parete con apposita staffa e con collegamento al computer esclusivamente con cavo usb , dotata di tutti gli accessori, con Videoproiettore ad ottica ultracorta 3000 ANSI Lumen risoluzione nativa XGA - contrasto 6000:1 Rapporto di proiezione 0,36:1.
ActivBoard Touch unisce le funzionalità multitocco, una scrittura con cancellazione a secco e un pluripremiato software per garantire un'esperienza di apprendimento davvero interattiva. Completo di tutto quanto necessita per fornire in opera l'intero sistema completamente funzionante e nel rispetto della normativa vigente.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DISPLAY1	189 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Display multimediale LCD di medie dimensioni 49" completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Deve essere possibile riprodurre i segnali provenienti dalle sorgenti audiovisive più disparate per tipologia di segnale e risoluzione. Risoluzione nativa full HD contrasto 5000:1 angolo di visualizzazione 178° orizzontale e verticale. gestione dei segnali con protocollo DHCP Possibilità di remotare i comandi via cavo. Multimediale: 2 altoparlanti potenza 10W.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DISPLAY2	190 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Display multimediale LCD di grandi dimensioni 65" completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Deve essere possibile riprodurre i segnali provenienti dalle sorgenti audiovisive più disparate per tipologia di segnale e risoluzione. Risoluzione nativa fullHD 3840 x 2160 - contrasto 4000:1 angolo di visualizzazione minimo 178° orizzontale e verticale. gestione dei segnali con protocollo DHCP Possibilità di remotare i comandi via cavo. Multimediale: 10+10W

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

PARETI MOBILI ED ACCESSORI

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc	191 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 50x10xH211, avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc1	192 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10xH211, avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc2	193 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 50x10x(da H212 a h269), avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione, con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta. I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc3	194 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10x(da H212 a h269), avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione, con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta. I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc4	195 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 50x10x(da H270 a h314), avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore, montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione, con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta. I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc5	196 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10x(da H270 a h314), avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore, montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione, con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta. I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc6	197 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 50x10x(da H315 a h360)con fuga filo porta, avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc7	198 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10x(da H315 a h360) con fuga filo porta, avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc8	199 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 50x10x(da H269 a h314)con sopralluce vetrato, avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti. Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1,2mm di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere a doppi vetri da 5mm. di spessore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc9	200 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10x(da H269 a h314) con sopralluce vetrato, avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1,2mm di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere a doppi vetri da 5mm. di spessore.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc10	201 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 50x10x(da H314 a h360) con sopralluce vetrato, avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1,2mm di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere a doppi vetri da 5mm. di spessore.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobc11	202 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10x(da H314 a h360)con sopralluce vetrato, avente a pavivento e soffitto un profilo in lamiera zincata spessore 8/10 di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti. Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1,2mm di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere a doppi vetri da 5mm. di spessore.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv 1	203 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 50x10x H211 , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv 2	204 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 100x10x H211 , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv 3	205 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 50x10x (da H211 a h269) , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv 4	206 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 100x10x (da H211 a h269) , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv5	207 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 50x10x (da H269 a h314) , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv 6	208 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 100x10x (da H269 a h314) , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv7	209 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 50x10x (da H314 a h360) con fuga filo porta, avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv8	210 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 100x10x (da H314 a h360) con fuga filo porta, avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv9	211 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm. 50x10x h211 avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv10	212 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm. 100x10x h211 , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv11	213 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm. 50x10x(da H211 a h269) , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmob12	214 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm.100x10x(da H211 a h269) , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv13	215 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm.50x10x(da H269 a h314) , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv14	216 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm.100x10x(da H269 a h314) , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv15	217 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm.50x10x(da H314 a h360) , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Parmobv16	218 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm.100x10x(da H314 a h360) , avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10. di spessore,montante verticale in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza .Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore. Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1. in tinta.I pannelli devono essere ancorati tramite dispositivi a scatto i quali consentono in qualunque istante di essere rimossi per permettere ispezionabilità dell'itercapedine sede di possibili impianti.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Angolo	219 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Angolo a 90° per parete mobile delle dimensioni cm.10x10xH211 in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Angolo1	220 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Angolo a 90° per parete mobile delle dimensioni cm.10x10x(da H211 a h269),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Angolo2	221 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Angolo a 90° per parete mobile delle dimensioni cm.10x10x(da H269 a h314),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Angolo3	222 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Angolo a 90° per parete mobile delle dimensioni cm.10x10x(da H314 a h360),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AngVar	223 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Angolo variabile per parete mobile delle dimensioni cm.10x10xH211 in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AngVar1	224 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Angolo variabile per parete mobile delle dimensioni cm.10x10x(da H211 a h269),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AngVar2	225 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Angolo variabile per parete mobile delle dimensioni cm.10x10x(da H269a h314),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
AngVar3	226 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Angolo variabile per parete mobile delle dimensioni cm.10x10x(da H314 a h360),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MontAgg	227 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di. Montante aggiuntivo verticale H211cm. per pareti mobili in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.96 per tutta l'altezza per l'aggancio, tramite staffe, delle pannellature di finitura con regolazione delle tolleranze tramite staffe di acciaio con vite di registro a cartuccia con molla di controspinta posizionata rispettivamente all'estremità inferiore e superiore del montante.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MontAgg1	228 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di. Montante aggiuntivo verticale (da H211 a H269 cm.) per pareti mobili in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MontAgg2	229 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di. Montante aggiuntivo verticale (da H211 a H269 cm.) per pareti mobili in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MontAgg3	230 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Montante aggiuntivo verticale (da H314 a H360 cm.) per pareti mobili in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TermVist	231 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Terminale a vista per pareti mobili delle dimensioni cm. 10X2,5xH211 in lamiera d'acciaio verniciata con colore a scelta dell'amministrazione.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TermVist1	232 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Terminale a vista per pareti mobili delle dimensioni cm. 10X2,5x(daH211 a H269) in lamiera d'acciaio verniciata con colore a scelta dell'amministrazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TermVist2	233 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Terminale a vista per pareti mobili delle dimensioni cm. 10X2,5x(da H269 a H214) in lamiera d'acciaio verniciata con colore a scelta dell'amministrazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TermVist3	234 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Terminale a vista per pareti mobili delle dimensioni cm. 10X2,5x(daH314 a H360) in lamiera d'acciaio verniciata con colore a scelta dell'amministrazione.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FascAgg	235 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 50x10xH211 avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10 di spessore,Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FascAgg1	236 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10xH211, avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10 di spessore,Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FascAgg2	237 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 50x10x(da H211 a 269), avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10 . di spessore,Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FascAgg3	238 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H261 a 2314),, avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10 di spessore,Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FascAgg4	239 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 50x10x(da H269 a 314), avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10 di spessore,Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FascAgg5	240 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H269 a 314),, avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10 di spessore,Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FascAgg6	241 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 50x10x(da H314 a 360), avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10 di spessore,Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FascAgg7	242 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H314a 360),, avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10 di spessore,Pannelli in truciolare da 18mm. di spessore nobilitati su entrambe i lati nei colori a scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportc	243 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10xh211, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in tamburato controplaccato in laminato plastico su entrambe le facce con finitura a scelta dell'amministrazione. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportc1	244 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H211 a H269) con sopralluce cieco, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in tamburato controplaccato in laminato plastico su entrambe le facce con finitura a scelta dell'amministrazione. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportc2	245 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H269a H314) con sopralluce cieco, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in tamburato controplaccato in laminato plastico su entrambe le facce con finitura a scelta dell'amministrazione. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportc3	246 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H314 a H360) con sopralluce cieco, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in tamburato controplaccato in laminato plastico su entrambe le facce con finitura a scelta dell'amministrazione. Completa con serratura di chiusura tipo Yale

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportc4	247 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H269 a H314) con sopralluce vetrato, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in tamburato controplaccato in laminato plastico su entrambe le facce con finitura a scelta dell'amministrazione. Completa con serratura di chiusura tipo Yale. Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportc5	248 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H314 a H360) con sopralluce vetrato, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in tamburato controplaccato in laminato plastico su entrambe le facce con finitura a scelta dell'amministrazione. Completa con serratura di chiusura tipo Yele. Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportv	249 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10xh211, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in cristtalo di spessore mm.5. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportv1	250 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H211 a H269) con sopralluce cieco, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in cristtalo di spessore mm.5. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportv2	251 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H269 a H314) con sopralluce cieco, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in cristtalo di spessore mm.5. Completa con serratura di chiusura tipo Yale

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportv3	252 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H314a H360) con sopralluce cieco, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in cristtalo di spessore mm.5. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportv4	253 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H269a H314) con sopralluce vetrato, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in cristtalo di spessore mm.5. Completa con serratura di chiusura tipo Yale. Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 4mm. di spessore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Modportv5	254 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H314 a H360) con sopralluce vetrato, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spesore verniciata a polveri epossipoliestere, guarnizione perimetrale in estruso di PVC. Porta in cristtalo di spessore mm.5. Completa con serratura di chiusura tipo Yele. Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da 1.2mm. di spessore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 4mm. di spessore.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
Griport	255 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di griglia in allumino per riciclo d'aria da inserire nella porta delle dim. cm.30x15x5

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar	256 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 50x10xH211, completa di pomolo per comando dell'orientamento.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar1	257 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 100x10xH211, completa di pomolo per comando dell'orientamento.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar2	258 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 50x10x(da H211x H269), completa di pomolo per comando dell'orientamento.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar3	259 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H211x H269), completa di pomolo per comando dell'orientamento.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar4	260 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 60x10x(da H246x H275), completa di pomolo per comando dell'orientamento.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar5	261 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H269x H314), completa di pomolo per comando dell'orientamento.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar6	262 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 50x10x(da H314x H360), completa di pomolo per comando dell'orientamento

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar7	263 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H314x H360), completa di pomolo per comando dell'orientamento

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar8	264 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 50x10xH211, completa di pomolo per comando dell'orientamento.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar9	265 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 100x10xH211, completa di pomolo per comando dell'orientamento.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar10	266 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 50x10x(da H211x H269), completa di pomolo per comando dell'orientamento

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar11	267 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H211x H269), completa di pomolo per comando dell'orientamento

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar12	268 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 50x10x(da H269x H314), completa di pomolo per comando dell'orientamento.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar13	269 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H269x H314), completa di pomolo per comando dell'orientamento.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar14	270 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 50x10x(da H314x H360), completa di pomolo per comando dell'orientamento.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VenPar15	271 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H314x H360), completa di pomolo per comando dell'orientamento.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
parattr	272 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo di parete attrezzata delle dimensioni circa 100x50xh211 composta da coppia di fianchi strutturali in agglomerato di pioppo nobilitato melaminico di spessore mm.22 ,forati a tutt'altezza a passo 32mm onde permettere l'aggancio di tutta la ferramenta, dotati di guarnizione in PVC per battuta schiena e battuta ante.Ante a battente con serratura costituite da pannelli in melaminico antigraffio ed antiriflesso dello spessore mm.18. Completo di n.4 ripiani metallici.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
parattr1	273 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo di parete attrezzata con anta unica delle dimensioni circa 100x50x(da h 211 ad h 269) composta da coppia di fianchi strutturali in agglomerato di pioppo nobilitato melaminico di spessore mm.22 ,forati a tutt'altezza a passo 32mm onde permettere l'aggancio di tutta la ferram enta, dotati di guarnizione in PVC per battuta schiena e battuta ante.Ante a battente con serratura costituite da pannelli in melaminico antigraffio ed antiriflesso dello spessore mm.18. Completo di n.5ripiani metallici.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
parattr2	274 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo di parete attrezzata con sopralzo delle dimensioni circa 100x50x(da h 269 ad h 314) composta da coppia di fianchi strutturali in agglomerato di pioppo nobilitato melaminico di spessore mm.22 ,forati a tutt'altezza a passo 32mm onde permettere l'aggancio di tutta la ferram enta, dotati di guarnizione in PVC per battuta schiena e battuta ante.Ante a battente con serratura costituite da pannelli in melaminico antigraffio ed antiriflesso dello spessore mm.18. Completo di n.6ripiani metallici.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
parattr3	275 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo di parete attrezzata con sopralzo delle dimensioni circa 100x50x(da h 314ad h 360) composta da coppia di fianchi strutturali in agglomerato di pioppo nobilitato melaminico di spessore mm.22 ,forati a tutt'altezza a passo 32mm onde permettere l'aggancio di tutta la ferram enta, dotati di guarnizione in PVC per battuta schiena e battuta ante.Ante a battente con serratura costituite da pannelli in melaminico antigraffio ed antiriflesso dello spessore mm.18. Completo di n.7ripiani metallici.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
parattrport	276 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo porta di parete attrezzata con sopralzo delle dimensioni circa 100x50x(da h 211 ad h 269) composta da coppia di fianchi strutturali in agglomerato di pioppo nobilitato melaminico di spessore mm.22 ,forati a tutt'altezza a passo 32mm onde permettere l'aggancio di tutta la ferram enta, dotati di guarnizione in PVC per battuta schiena e battuta ante.Ante a battente con serratura costituite da pannelli in melaminico antigraffio ed antiriflesso dello spessore mm.18. Completo di n.1ripiani metallici.Non e compresa la porta

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
parattrport1	277 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo porta di parete attrezzata con sopralzo delle dimensioni circa 100x50x(da h 269 ad h 314) composta da coppia di fianchi strutturali in agglomerato di pioppo nobilitato melaminico di spessore mm.22 ,forati a tutt'altezza a passo 32mm onde permettere l'aggancio di tutta la ferram enta, dotati di guarnizione in PVC per battuta schiena e battuta ante.Ante a battente con serratura costituite da pannelli in melaminico antigraffio ed antiriflesso dello spessore mm.18. Completo di n.1ripiani metallici.Non e compresa la porta

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI PARETI MOBILE ED ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
parattrpor2	278 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di modulo porta di parete attrezzata con sopralzo delle dimensioni circa 100x50x(da h 314ad h 360) composta da coppia di fianchi strutturali in agglomerato di pioppo nobilitato melaminico di spessore mm.22 ,forati a tutt'altezza a passo 32mm onde permettere l'aggancio di tutta la ferram enta, dotati di guarnizione in PVC per battuta schiena e battuta ante.Ante a battente con serratura costituite da pannelli in melaminico antigraffio ed antiriflesso dello spessore mm.18. Completo di n.1ripiani metallici.Non e compresa la porta

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ARREDI PER AULE MAGNE

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLTRMAGN	279 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di poltrona per sala conferenza con tavoletta di scrittura predisposta per il fissaggio a pavimento, disposizione in file diritte o curve su pavimento in piano e/o gradoni. Sedile con struttura interna portante in multistrato di faggio spessore minimo 15 mm e imbottitura in schiuma poliuretanica sagomata, indeformabile, a ritardata combustione. Ribaltamento del sedile a gravità con contrappeso su perni di rotazione in acciaio muniti di gomma antirumore. Schienale con struttura portante in multistrato di faggio di spessore minimo 15 mm (retro-schienale), completamente rivestito. I retro-schienali saranno collegati tra loro per garantire continuità strutturale all'intera fila (effetto barriera, a coprire anche la parte posteriore del fianco). Contro-schienale in multistrato di faggio di spessore minimo 8 mm, con imbottitura in schiuma poliuretanica indeformabile, a ritardata combustione e sagomata ergonomicamente per consentire il corretto supporto lombare. Imbottitura suddivisa in due parti: quella superiore rimane a filo della parte superiore dei fianchi e termina a filo del retro-schienale all'inizio e alla fine della fila; quella inferiore (supporto lombare) rimane entro i fianchi. Fiancata portante inclinata o diritta realizzata con struttura interna in metallo nascosta da cassonetto in MDF, completamente imbottito e rivestito. Poggia-braccio imbottito e rivestito. Ancoraggio a pavimento nascosto da un carter in lamiera stampata, verniciata a polveri antigraffio colore nero o verniciato alluminio.
La fiancata destra può essere dotata di tavoletta di scrittura in HPL stratificato ribaltabile a scomparsa colore nero. Completa di presa elettrida da posizionale sul fianco. Rivestimento in tessuto o ecopelle con finitura a scelta della D.L. Certificato di Omologazione in classe 1 IM - Collaudi Catas secondo la normativa UNI EN12727:2017 - Interasse: cm 53 o 56 – Altezza: cm 97 – Altezza sedile: cm 45 – Profondità: cm 75 .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
POLTRMAGN1	280 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura eposa in opera di poltrona per sala conferenza con tavoletta di scrittura e presa elettrica predisposta per il fissaggio a pavimento, disposizione in file diritte o curve su pavimento in piano e/o gradoni. Sedile con struttura interna portante in multistrato di faggio spessore minimo 15 mm e imbottitura in schiuma poliuretanica sagomata, indeformabile, a ritardata combustione. Ribaltamento del sedile a gravità con contrappeso su perni di rotazione in acciaio muniti di gomma antirumore.
Schienale con struttura portante in multistrato di faggio di spessore minimo 15 mm (retro-schienale), completamente rivestito. I retro-schienali saranno collegati tra loro per garantire continuità strutturale all'intera fila (effetto barriera, a coprire anche la parte posteriore del fianco). Contro-schienale in multistrato di faggio di spessore minimo 8 mm, con imbottitura in schiuma poliuretanica indeformabile, a ritardata combustione e sagomata ergonomicamente per consentire il corretto supporto lombare. Imbottitura suddivisa in due parti: quella superiore rimane a filo della parte superiore dei fianchi e termina a filo del retro-schienale all'inizio e alla fine della fila; quella inferiore (supporto lombare) rimane entro i fianchi. - Fiancata portante inclinata o diritta realizzata con struttura interna in metallo nascosta da cassonetto in MDF, completamente imbottito e rivestito. Poggia-braccio imbottito e rivestito. Ancoraggio a pavimento nascosto da un carter in lamiera stampata, verniciata a polveri antigraffio colore nero o verniciato alluminio. La fiancata destra può essere dotata di tavoletta di scrittura in HPL stratificato ribaltabile a scomparsa colore nero e completa di presa elettrica nella parte inferiore del bracciolo. - Rivestimento in tessuto o ecopelle con finitura a scelta della D.L. Certificato di Omologazione in classe 1 IM Collaudi Catas secondo la normativa UNI EN12727:2017 - Interasse: cm 53 o 56 – Altezza: cm 97 – Altezza sedile: cm 45 – Profondità: cm 75 .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TENDMAGN	281 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di tende verticali oscuranti per le Aula Magna, con meccanismo di manovra manuale con cordone ed apertura laterale, scorrevoli su binario in alluminio anodizzato laccato, scivoli a rullo siliconati realizzate in tessuto oscurante 100% ingnifugo classe 1, colore a scelta, confezionate con tessuto arricciato, comprensive di montaggio . Dimensione da riscontrare sul posto al fine di garantire l'oscuramento necessario e compatibile con la visione delle immagini provenienti dal videoproiettore e dalla lavagna luminosa.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
RIVMAGN	282 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di rivestimento per pareti Aula Magna realizzato con pannelli modulari in legno listellare in essenza a scelta dall'amministrazione mm. 18 di spessore, scorniciati perimetralmente in modo da realizzare un incastro perfetto di giunzione tra i vari pannelli, posti in opera su intelaiatura portante in legno abete formata da montanti verticali e traverse orizzontali, fissata sulle pareti esistenti con stop e viti. L'intera parete verrà realizzata con zoccolatura inferiore, cornici superiori di chiusura a controsoffitto e paraspigoli nelle parti ad angolo, tutto in legno massello ciliegio come da Vs. disegno esecutivo. Rifinita e lucidata con vernice trasparente ignifuga come da normativa ministeriale.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** | **Mq.**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
RIVMAGN1	283 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di rivestimento per parete Aula Magna centinata (circa un quarto di cerchio) da posizionare nei 4 angoli dell'aula , realizzata in laboratorio con intelaiatura interna in legno abete ignifugo dello spessore di cm. 5,incollaggio di tranciato in essenza a scelta dell'amministrazione, rifinita e lucidata con vernice trasparente ignifuga come da normativa ministeriale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Mq.**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
RIVPILMAGN	284 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di rivestimento in legno per pilastri Aula Magna a base rotonda o rettangolare . Il rivestimento verrà realizzato in due parti perfettamente uguali con pannelli in MDF rivestiti con tranciato in essenza a scelta dell'amministrazione. Rifiniti e lucidati con vernice trasparente ignifuga come da normativa ministeriale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Mq.**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEDMAGN	285 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di una pedana Aula Magna, , realizzata con struttura portante intelaiata in ferro tubolare a sez. quadrata da mm. 20 x 20, rivestita con pannelli in legno multistrati da mm. 18 e piano di calpestio in listoni in legno a scelta dell'amministrazione da posizionare successivamente al posizionamento della struttura sottostante. Completa di rivestimento frontale a vista e toro nelle parti a getto,tutta rifinita e lucidata con vernice trasparente ignifuga come da normativa ministeriale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Mq.**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CAMAGN	286 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di una cattedra per aula Aula Magna delle dimensioni di cm. 300x 80 x 72, con piano da lavoro e fianchi realizzati con pannelli in legno a scelta dell'amministrazione da mm. 28 rifiniti su entrambi i lati e bordo perimetrale arrotondato in massello da mm. 25 di spessore, corredata di pannello frontale nella stessa essenza del piano, rientrante rispetto al bordo esterno per permettere la seduta dell'interlocutore frontale. La cattedra sarà dotata di vano sospeso atto ad accogliere i connettori per gli ingressi video RGB e le uscite VGA/XGA ed un videoregistratore; predisposta per il passaggio dei cavi, mediante cablaggio con canalette passacavi per collegamenti elettrici e telematici. Nel piano inoltre sarà ricavato un vano per alloggiamento lavagna luminosa, arieggiato e completo di sportello con serratura speciale.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CA1MAGN	287 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di una cattedra per aula Aula Magna delle dimensioni di cm. 400 x 80 x 72, con piano da lavoro e fianchi realizzati con pannelli in legno a scelta dell'amministrazione da mm. 28 rifiniti su entrambi i lati e bordo perimetrale arrotondato in massello da mm. 25 di spessore, corredata di pannello frontale nella stessa essenza del piano, rientrante rispetto al bordo esterno per permettere la seduta dell'interlocutore frontale. La cattedra sarà dotata di vano sospeso atto ad accogliere i connettori per gli ingressi video RGB e le uscite VGA/XGA ed un videoregistratore; predisposta per il passaggio dei cavi, mediante cablaggio con canalette passacavi per collegamenti elettrici e telematici. Nel piano inoltre sarà ricavato un vano per alloggiamento lavagna luminosa, arieggiato e completo di sportello con serratura speciale.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CA2MAGN	288 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di una cattedra per aula Aula Magna delle dimensioni di cm. 500 x 80 x 72, con piano da lavoro e fianchi realizzati con pannelli in legno a scelta dell'amministrazione da mm. 28 rifiniti su entrambi i lati e bordo perimetrale arrotondato in massello da mm. 25 di spessore, corredata di pannello frontale nella stessa essenza del piano, rientrante rispetto al bordo esterno per permettere la seduta dell'interlocutore frontale. La cattedra sarà dotata di vano sospeso atto ad accogliere i connettori per gli ingressi video RGB e le uscite VGA/XGA ed un videoregistratore; predisposta per il passaggio dei cavi, mediante cablaggio con canalette passacavi per collegamenti elettrici e telematici. Nel piano inoltre sarà ricavato un vano per alloggiamento lavagna luminosa, arieggiato e completo di sportello con serratura speciale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CA3MAGN	289 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di una cattedra per aula Aula Magna delle dimensioni di cm. 600 x 80 x 72, con piano da lavoro e fianchi realizzati con pannelli in legno a scelta dell'amministrazione da mm. 28 rifiniti su entrambi i lati e bordo perimetrale arrotondato in massello da mm. 25 di spessore, corredata di pannello frontale nella stessa essenza del piano, rientrante rispetto al bordo esterno per permettere la seduta dell'interlocutore frontale. La cattedra sarà dotata di vano sospeso atto ad accogliere i connettori per gli ingressi video RGB e le uscite VGA/XGA ed un videoregistratore; predisposta per il passaggio dei cavi, mediante cablaggio con canalette passacavi per collegamenti elettrici e telematici. Nel piano inoltre sarà ricavato un vano per alloggiamento lavagna luminosa, arieggiato e completo di sportello con serratura speciale.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CA4MAGN	290 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di una cattedra per aula Aula Magna delle dimensioni di cm. 700 x 80 x 72, con piano da lavoro e fianchi realizzati con pannelli in legno a scelta dell'amministrazione da mm. 28 rifiniti su entrambi i lati e bordo perimetrale arrotondato in massello da mm. 25 di spessore, corredata di pannello frontale nella stessa essenza del piano, rientrante rispetto al bordo esterno per permettere la seduta dell'interlocutore frontale. La cattedra sarà dotata di vano sospeso atto ad accogliere i connettori per gli ingressi video RGB e le uscite VGA/XGA ed un videoregistratore; predisposta per il passaggio dei cavi, mediante cablaggio con canalette passacavi per collegamenti elettrici e telematici. Nel piano inoltre sarà ricavato un vano per alloggiamento lavagna luminosa, arieggiato e completo di sportello con serratura speciale.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PAVMAGN	291 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di pavimento in listoncini di legno (parquet) di prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata liscia, posti in opera su adeguato piano di posa già realizzato, compresi tagli, collanti, lamatura e laccatura.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** | **Mq.**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER AULE MAGNE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CONTRMAGN	292 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di controsoffitto Aula Magna in legno a scelta dell'amministrazione classe 1 di reazione al fuoco realizzato con pannelli multistrati di spessore pari a mm. 10 completo di coprifili di giunzione tra i vari fogli; sull'intero perimetro sarà realizzato un cornicione a rilievo in legno abete rivestito sulle parti a vista con legno a scelta dell'amministrazione massello.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Mq.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI-RICERCA E SPERIMENTAZIONE

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L'ALLESTIMENTO DI SEDI DELL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-001	293 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-002	294 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-003	295 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-004	296 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-005	297 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-006	298 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 210 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-007	299 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 240 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-008	300 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-009	301 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-010	302 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-011	303 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-012	304 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-013	305 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 210 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-014	306 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 240 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-015	307 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-016	308 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-017	309 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-018	310 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-019	311 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-020	312 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 210 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-021	313 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro, spessore minimo mm 25, in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 240 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-022	314 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale, spessore minimo mm 25, pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 75 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-023	315 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale, spessore minimo mm 25, pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-024	316 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale angolo interno, spessore minimo mm 25, pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 120

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-025	317 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale di testa, spessore minimo mm 25, pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-026	318 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale di testa, spessore minimo mm 25, pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 165 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLM-027	319 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale di testa, spessore minimo mm 25, pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq secondo norma DIN 12926. - Dim: larghezza cm 195 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLC-001	320 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico, spessore minimo mm 34, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in ceramica monolitica smaltata resistente all'aggressione dei prodotti chimici e all'abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni meccaniche ovvero a compressione e flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101. - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLC-002	321 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico, spessore minimo mm 34, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in ceramica monolitica smaltata resistente all'aggressione dei prodotti chimici e all'abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni meccaniche ovvero a compressione e flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101. - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLC-003	322 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico, spessore minimo mm 34, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in ceramica monolitica smaltata resistente all'aggressione dei prodotti chimici e all'abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni meccaniche ovvero a compressione e flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101. - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLC-004	323 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico, spessore minimo mm 34, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in ceramica monolitica smaltata resistente all'aggressione dei prodotti chimici e all'abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni meccaniche ovvero a compressione e flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLC-005	324 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico, spessore minimo mm 34, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in ceramica monolitica smaltata resistente all'aggressione dei prodotti chimici e all'abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni meccaniche ovvero a compressione e flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101. - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLC-006	325 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico, spessore minimo mm 34, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in ceramica monolitica smaltata resistente all'aggressione dei prodotti chimici e all'abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni meccaniche ovvero a compressione e flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101. - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLC-007	326 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico, spessore minimo mm 34, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in ceramica monolitica smaltata resistente all'aggressione dei prodotti chimici e all'abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni meccaniche ovvero a compressione e flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101. - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLC-008	327 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico, spessore minimo mm 34, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in ceramica monolitica smaltata resistente all'aggressione dei prodotti chimici e all'abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni meccaniche ovvero a compressione e flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101. Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLC-009	328 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico, spessore minimo mm 34, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in ceramica monolitica smaltata resistente all'aggressione dei prodotti chimici e all'abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni meccaniche ovvero a compressione e flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLC-010	329 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico, spessore minimo mm 34, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in ceramica monolitica smaltata resistente all'aggressione dei prodotti chimici e all'abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni meccaniche ovvero a compressione e flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101. - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-001	330 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-002	331 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-003	332 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-004	333 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-005	334 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-006	335 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 210 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-007	336 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 240 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-008	337 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-009	338 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-010	339 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-011	340 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-012	341 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-013	342 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 210 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-014	343 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 240 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-015	344 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-016	345 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-017	346 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-018	347 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-019	348 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-020	349 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 210 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-021	350 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 240 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-022	351 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 75 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-023	352 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-024	353 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale angolo interno in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 120

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-025	354 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale di testa in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-026	355 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale di testa in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 165 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLT-027	356 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale di testa in HPL, spessore minimo mm 16, sagoma antidebordante perimetrale. Piano composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. - Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e trazione (ISO 527.2), alla flessione (ISO 178) e all'abrasione (EN 438). - Dim: larghezza cm 195 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLA-001	357 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in acciaio, spessore minimo mm 35, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura "satinata" su supporto di pannello in legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell'umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma antidebordante perimetrale. - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLA-002	358 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in acciaio, spessore minimo mm 35, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura "satinata" su supporto di pannello in legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell'umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma antidebordante perimetrale. - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLA-003	359 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in acciaio, spessore minimo mm 35, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura "satinata" su supporto di pannello in legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell'umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma antidebordante perimetrale. - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLA-004	360 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in acciaio, spessore minimo mm 35, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura "satinata" su supporto di pannello in legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell'umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma antidebordante perimetrale. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLA-005	361 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in acciaio, spessore minimo mm 35, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura "satinata" su supporto di pannello in legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell'umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma antidebordante perimetrale. - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLA-006	362 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in acciaio, spessore minimo mm 35, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura "satinata" su supporto di pannello in legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell'umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma antidebordante perimetrale. - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLA-007	363 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in acciaio, spessore minimo mm 35, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura "satinata" su supporto di pannello in legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell'umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma antidebordante perimetrale. Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLA-008	364 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in acciaio, spessore minimo mm 35, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura "satinata" su supporto di pannello in legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell'umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma antidebordante perimetrale. Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLA-009	365 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in acciaio, spessore minimo mm 35, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura "satinata" su supporto di pannello in legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell'umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma antidebordante perimetrale. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLA-010	366 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in acciaio, spessore minimo mm 35, sagoma antidebordante perimetrale. Piano in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura "satinata" su supporto di pannello in legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell'umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma antidebordante perimetrale. - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLP-001	367 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in polipropilene, bordatura perimetrale sopraelevata direttamente ricavata dal piano, senza alcuna giunzione o saldatura e formante un'unica superficie perfettamente liscia, per consentire una estrema facilità di pulizia e di decontaminazione. - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLP-002	368 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in polipropilene, bordatura perimetrale sopraelevata direttamente ricavata dal piano, senza alcuna giunzione o saldatura e formante un'unica superficie perfettamente liscia, per consentire una estrema facilità di pulizia e di decontaminazione. - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLP-003	369 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in polipropilene, bordatura perimetrale sopraelevata direttamente ricavata dal piano, senza alcuna giunzione o saldatura e formante un'unica superficie perfettamente liscia, per consentire una estrema facilità di pulizia e di decontaminazione. - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLP-004	370 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in polipropilene, bordatura perimetrale sopraelevata direttamente ricavata dal piano, senza alcuna giunzione o saldatura e formante un'unica superficie perfettamente liscia, per consentire una estrema facilità di pulizia e di decontaminazione. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLP-005	371 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in polipropilene, bordatura perimetrale sopraelevata direttamente ricavata dal piano, senza alcuna giunzione o saldatura e formante un'unica superficie perfettamente liscia, per consentire una estrema facilità di pulizia e di decontaminazione. Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLP-006	372 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in polipropilene, bordatura perimetrale sopraelevata direttamente ricavata dal piano, senza alcuna giunzione o saldatura e formante un'unica superficie perfettamente liscia, per consentire una estrema facilità di pulizia e di decontaminazione. Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLP-007	373 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in polipropilene, bordatura perimetrale sopraelevata direttamente ricavata dal piano, senza alcuna giunzione o saldatura e formante un'unica superficie perfettamente liscia, per consentire una estrema facilità di pulizia e di decontaminazione. Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLP-008	374 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in polipropilene, bordatura perimetrale sopraelevata direttamente ricavata dal piano, senza alcuna giunzione o saldatura e formante un'unica superficie perfettamente liscia, per consentire una estrema facilità di pulizia e di decontaminazione. Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLP-009	375 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in polipropilene, bordatura perimetrale sopraelevata direttamente ricavata dal piano, senza alcuna giunzione o saldatura e formante un'unica superficie perfettamente liscia, per consentire una estrema facilità di pulizia e di decontaminazione. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLP-010	376 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in polipropilene, bordatura perimetrale sopraelevata direttamente ricavata dal piano, senza alcuna giunzione o saldatura e formante un'unica superficie perfettamente liscia, per consentire una estrema facilità di pulizia e di decontaminazione. - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLV-001	377 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in vetro, costituito da pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica e lastra in vetro superiore. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLV-002	378 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in vetro, costituito da pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica e lastra in vetro superiore. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLV-003	379 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in vetro, costituito da pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica e lastra in vetro superiore. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLV-004	380 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in vetro, costituito da pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica e lastra in vetro superiore. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLV-005	381 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in vetro, costituito da pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica e lastra in vetro superiore. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLV-006	382 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in vetro, costituito da pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica e lastra in vetro superiore. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. - Dim: larghezza cm 60 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLV-007	383 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in vetro, costituito da pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica e lastra in vetro superiore. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. - Dim: larghezza cm 90 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLV-008	384 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in vetro, costituito da pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica e lastra in vetro superiore. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. - Dim: larghezza cm 120 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLV-009	385 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in vetro, costituito da pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica e lastra in vetro superiore. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. - Dim: larghezza cm 150 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLV-010	386 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piano di lavoro in vetro, costituito da pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica e lastra in vetro superiore. - Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. - Dim: larghezza cm 180 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-001	387 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 60 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-002	388 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 90 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-003	389 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 120 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-004	390 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 150 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-005	391 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 180 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-006	392 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 75 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-007	393 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 90 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-008	394 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 120 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-009	395 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piede di supporto per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico. Completo di 2 piedini regolabili in altezza. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim profondità cm 55 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-010	396 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 60 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-011	397 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 90 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-012	398 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 120 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-013	399 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 150 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-014	400 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 180 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-015	401 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 75 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-016	402 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 90 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-017	403 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 250. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 120 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEC-018	404 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piede di supporto per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico. Completo di 2 piedini regolabili in altezza. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim profondità cm 55 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-001	405 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 60 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-002	406 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 90 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-003	407 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 120 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-004	408 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 150 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-005	409 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 180 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-006	410 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 75 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-007	411 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 90 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-008	412 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 120 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-009	413 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piede di supporto per banchi altezza 90 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico. Completo di 2 piedini regolabili in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim profondità cm 55 x altezza cm 87

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-010	414 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 60 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-011	415 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 90 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-012	416 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 120 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-013	417 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 150 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-014	418 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 180 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-015	419 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 75 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-016	420 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 90 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-017	421 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l'inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. - Portata max del telaio Kg. 300. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim larghezza cm 120 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TEA-018	422 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di piede di supporto per banchi altezza 75 cm, realizzato con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico. Completo di 2 piedini regolabili in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim profondità cm 55 x altezza cm 72

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-001	423 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica . - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-002	424 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica . - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-003	425 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-004	426 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica . - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-005	427 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica . - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-006	428 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-007	429 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-008	430 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-009	431 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-010	432 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-011	433 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-012	434 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-013	435 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-014	436 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-015	437 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-016	438 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-017	439 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-018	440 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-019	441 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta e n. 1 cassetto. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-020	442 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-021	443 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-022	444 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-023	445 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-024	446 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-025	447 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta e n. 1 cassetto. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-026	448 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-027	449 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-028	450 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-029	451 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-030	452 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-031	453 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 1 cassetto. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-032	454 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 2 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-033	455 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-034	456 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-035	457 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-036	458 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-037	459 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-038	460 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 1 cassetto. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-039	461 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 2 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-040	462 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-041	463 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOT-042	464 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione idonea per l'inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-001	465 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 30 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-002	466 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-003	467 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-004	468 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta e n. 1 cassetto. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-005	469 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-006	470 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-007	471 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-008	472 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-009	473 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-010	474 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta e n. 1 cassetto. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-011	475 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 70 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-012	476 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-013	477 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-014	478 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione ad alta capienza per sottolavello. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-015	479 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta e n. 1 ripiano estraibile. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-016	480 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-017	481 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-018	482 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 1 cassetto. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-019	483 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 2 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-020	484 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-021	485 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 70 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-022	486 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-023	487 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione ad alta capienza per sottolavello. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-024	488 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-025	489 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-026	490 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 1 cassetto. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-027	491 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 2 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-028	492 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 2 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-029	493 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-030	494 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-031	495 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 75 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione ad alta capienza per sottolavello. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-032	496 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 30 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-033	497 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-034	498 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-035	499 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta e n. 1 cassetto. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-036	500 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-037	501 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-038	502 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 5 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-039	503 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-040	504 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-041	505 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta e n. 1 cassetto. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-042	506 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-043	507 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-044	508 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 5 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-045	509 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta. Versione ad alta capienza per sottolavello. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-046	510 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta e n. 1 ripiano estraibile. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-047	511 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-048	512 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-049	513 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 1 cassetto. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-050	514 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 2 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-051	515 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-052	516 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-053	517 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 5 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-054	518 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione ad alta capienza per sottolavello. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-055	519 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, con vano a giorno. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-056	520 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n. 1 ripiano interno. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-057	521 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 1 cassetto. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-058	522 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta e n. 2 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-059	523 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 3 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-060	524 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-061	525 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 5 cassetti. Versione ad alta capienza. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85 X profondità cm 50

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOZ-062	526 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile per banchi alti 90 cm, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta. Versione ad alta capienza per sottolavello. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
RPM-001	527 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura di set ruote per Mobile, di cui 2 con freno. Tutte le ruote sono pivottanti. - Capacità di carico 150 kg - Dim indicative: altezza cm 9

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARB-001	528 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura di sistema antiribaltamento per Mobile su ruote dimensioni 45 x 45 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARB-002	529 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura di sistema antiribaltamento per Mobile su ruote dimensioni 60 x 45 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARB-003	530 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura di sistema antiribaltamento per Mobile su ruote dimensioni 90 x 45 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARB-004	531 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura di sistema antiribaltamento per Mobile su ruote dimensioni 120 x 45 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARB-005	532 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura di sistema antiribaltamento per Mobile su ruote dimensioni 45 x 60 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARB-006	533 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura di sistema antiribaltamento per Mobile su ruote dimensioni 60 x 60 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARB-007	534 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura di sistema antiribaltamento per Mobile su ruote dimensioni 90 x 60 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARB-008	535 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura di sistema antiribaltamento per Mobile su ruote dimensioni 120 x 60 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-001	536 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli impianti. - Dim indicative: larghezza cm 60

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-002	537 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli impianti. - Dim indicative: larghezza cm 90

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-003	538 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli impianti. - Dim indicative: larghezza cm 120

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	U.M.	Cadauno

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-004	539 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli impianti. - Dim indicative: larghezza cm 150

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	U.M.	Cadauno

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-005	540 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli impianti. - Dim indicative: larghezza cm 180

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	U.M.	Cadauno

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-006	541 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli impianti. - Dim indicative: larghezza cm 60

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-007	542 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli impianti. - Dim indicative: larghezza cm 90

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-008	543 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli impianti. - Dim indicative: larghezza cm 120

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-009	544 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli impianti. - Dim indicative: larghezza cm 150

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-010	545 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli impianti. - Dim indicative: larghezza cm 180

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-011	546 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura inferiore per telaio. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. Fissaggio su telaio. - Dim indicative: larghezza cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-012	547 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura inferiore per telaio. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. Fissaggio su telaio. - Dim indicative: larghezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-013	548 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura inferiore per telaio. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. Fissaggio su telaio. - Dim indicative: larghezza cm 120

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-014	549 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura inferiore per telaio. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. Fissaggio su telaio. - Dim indicative: larghezza cm 150

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-015	550 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura inferiore per telaio. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. Fissaggio su telaio. - Dim indicative: larghezza cm 180

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-016	551 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura laterale per telaio banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. Fissaggio su telaio. - Dim indicative: profondità cm 15

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-017	552 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura laterale per telaio banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. Fissaggio su telaio. - Dim indicative: profondità cm 30

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-018	553 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura laterale per telaio banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. Fissaggio su telaio. - Dim indicative: profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-019	554 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura laterale per telaio banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. Fissaggio su telaio. - Dim indicative: profondità cm 15

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-020	555 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura laterale per telaio banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. Fissaggio su telaio. - Dim indicative: profondità cm 30aio

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-021	556 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura laterale per telaio banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. Fissaggio su telaio. - Dim indicative: profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-022	557 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per telaio banchi ottagonali alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: larghezza cm 20 X profondità cm 20

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-023	558 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per telaio banchi ottagonali alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: larghezza cm 35 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-024	559 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per telaio banchi ottagonali alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: larghezza cm 20 X profondità cm 20

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-025	560 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per telaio banchi ottagonali alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: larghezza cm 35 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-026	561 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 50 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-027	562 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 60 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-028	563 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 75 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-029	564 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 90 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-030	565 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 135 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-031	566 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 150 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-032	567 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 165 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-033	568 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 180 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-034	569 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 195 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-035	570 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 75 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-036	571 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 90 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-037	572 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 80 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-038	573 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 95 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-039	574 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 35 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-040	575 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 90 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 40 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-041	576 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 50 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-042	577 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 60 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-043	578 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 75 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-044	579 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 90 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-045	580 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 135 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-046	581 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 150 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-047	582 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 165 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-048	583 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 180 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-049	584 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 195 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-050	585 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 75 X altezza cm 70

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-051	586 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 90 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-052	587 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 80 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-053	588 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 95 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-054	589 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 35 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-055	590 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per banchi ottagonali alti 75 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 40 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-056	591 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura alta 90 cm per vano a giorno. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-057	592 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura alta 90 cm per vano a giorno. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-058	593 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura alta 90 cm per vano a giorno. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-059	594 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura alta 75 cm per vano a giorno. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-060	595 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura alta 75 cm per vano a giorno. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-061	596 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura alta 75 cm per vano a giorno. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-062	597 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per telaio alto 60 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 50 X altezza cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAM-063	598 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tamponatura per mobile per telaio alto 45 cm. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con poliuretanico. - Dim indicative: profondità cm 50 X altezza cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVP-001	599 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 40x40, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVP-002	600 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 40x40, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 90 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVP-003	601 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 40x40, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVP-004	602 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 40x40, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 135 x profondità cm 65

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVP-005	603 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 40x40, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 65

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVP-006	604 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 40x40, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 165 x profondità cm 65

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVC-001	605 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in gres monolitico, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 35x35, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVC-002	606 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in gres monolitico, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 35x35, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 90 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVC-003	607 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in gres monolitico, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 35x35, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVC-004	608 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in gres monolitico, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 35x35, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 135 x profondità cm 65

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVC-005	609 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in gres monolitico, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 35x35, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 65

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVC-006	610 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in gres monolitico, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 35x35, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 165 x profondità cm 65

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVA-001	611 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in acciaio, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 40x40, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVA-002	612 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in acciaio, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 40x40, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 90 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVA-003	613 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in acciaio, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm 40x40, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VSC-001	614 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di vaschetta in polipropilene, profondità minima cm 25. Bordatura rialzata perimetrale di contenimento. - Dim indicative: larghezza cm 25 x profondità cm 10 x altezza cm 16

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-001	615 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 90 x altezza cm 130

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-002	616 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 120 x altezza cm 130

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-003	617 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 150 x altezza cm 130

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-004	618 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 180 x altezza cm 130

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-005	619 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 90 x altezza cm 130

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-006	620 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 120 x altezza cm 130

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-007	621 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 150 x altezza cm 130

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-008	622 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 180 x altezza cm 130

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-009	623 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 90 x altezza cm 160

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-010	624 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 120 x altezza cm 160

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-011	625 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 150 x altezza cm 160

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-012	626 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 180 x altezza cm 160

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-013	627 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 90 x altezza cm 160

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-014	628 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 120 x altezza cm 160

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-015	629 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 150 x altezza cm 160

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-016	630 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 180 x altezza cm 160

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-017	631 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 90 x altezza cm 190

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-018	632 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 120 x altezza cm 190

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-019	633 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 150 x altezza cm 190

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-020	634 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco a parete, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 180 x altezza cm 190

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-021	635 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 90 x altezza cm 190

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-022	636 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 120 x altezza cm 190

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-023	637 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 150 x altezza cm 190

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ETP-024	638 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elemento Tecnologico Portautenze per banco centrale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, provvisto di strutture verticali, elementi di collegamento per il passaggio delle tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l'alloggiamento delle utenze fluidiche, gas ed elettriche. - Dim indicative: larghezza cm 180 x altezza cm 190

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CMP-001	639 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Modulare Portautenze, verticale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, alimentabile sia dall'alto che da basso per il passaggio delle utenze, predisposto per l'alloggiamento di utenze fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. - Dim. indicative: larghezza cm 15, altezza cm 40

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CMP-002	640 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Modulare Portautenze, verticale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, alimentabile sia dall'alto che da basso per il passaggio delle utenze, predisposto per l'alloggiamento di utenze fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. - Dim. indicative: larghezza cm 15, altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CMP-003	641 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Modulare Portautenze, verticale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, alimentabile sia dall'alto che da basso per il passaggio delle utenze, predisposto per l'alloggiamento di utenze fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. - Dim. indicative: larghezza cm 15, altezza cm 100

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CMP-004	642 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Modulare Portautenze, verticale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, alimentabile sia dall'alto che da basso per il passaggio delle utenze, predisposto per l'alloggiamento di utenze fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. - Dim. indicative: larghezza cm 15, altezza cm 55

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CMP-005	643 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Modulare Portautenze, verticale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, alimentabile sia dall'alto che da basso per il passaggio delle utenze, predisposto per l'alloggiamento di utenze fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. - Dim. indicative: larghezza cm 15, altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CMP-006	644 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Modulare Portautenze, verticale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, alimentabile sia dall'alto che da basso per il passaggio delle utenze, predisposto per l'alloggiamento di utenze fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. - Dim. indicative: larghezza cm 15, altezza cm 115

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CMP-007	645 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Modulare Portautenze addizionale, verticale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, alimentabile sia dall'alto che da basso per il passaggio delle utenze. - Dim. indicative: larghezza cm 15, altezza cm 145

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-001	646 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 60, profondità cm 15

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-002	647 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 90, profondità cm 15

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-003	648 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 120, profondità cm 15

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-004	649 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 150, profondità cm 15

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-005	650 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 60, profondità cm 30

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-006	651 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 90, profondità cm 30

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-007	652 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 120, profondità cm 30

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-008	653 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 150, profondità cm 30

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-009	654 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 60, profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-010	655 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 90, profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-011	656 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 120, profondità cm 45

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CPA-012	657 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cavedio Portareagenti Addizionale, realizzato in acciaio verniciato con poliuretanico, per collegamento fra gli “elementi tecnologici portautenze”, con sagomatura a forma di vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in vetro.
- Dim. indicative: larghezza cm 150, profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-001	658 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza elettricità con 3 prese 220V monofase addizionali per cappa chimica caratterizzato con prese di tipo Shuko “universale” (in grado di alimentare anche spine “bipasso”) con o senza protezioni, 2P+T, 16A, in involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente con coperchio a molla di colore a seconda della tensione di impiego – grado di isolamento IP 44. Conformi alle Norme CEI EN in vigore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-002	659 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza elettricità con 3 prese 220 V monofase per banco di lavoro caratterizzato con prese di tipo Shuko "universale" (in grado di alimentare anche spine "bipasso") con o senza protezioni, 2P+T, 16A, in involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente con coperchio a molla di colore a seconda della tensione di impiego – grado di isolamento IP 44. Conformi alle Norme CEI EN in vigore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-003	660 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza elettricità con 6 prese 220 V monofase per banco di lavoro caratterizzato con prese di tipo Shuko "universale" (in grado di alimentare anche spine "bipasso") con o senza protezioni, 2P+T, 16A, in involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente con coperchio a molla di colore a seconda della tensione di impiego – grado di isolamento IP 44. Conformi alle Norme CEI EN in vigore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-004	661 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza elettricità con 1 presa 220 V monofase, interbloccata per cappa chimica/banco di lavoro caratterizzato con prese UNI CEE, con o senza protezioni, 2P+T, 16A, in involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente con coperchio a molla di colore a seconda della tensione di impiego. Conformi alle Norme CEI EN in vigore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-005	662 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza elettricità con 1 presa 380 V monofase, interbloccata per cappa chimica/banco di lavoro caratterizzato con prese UNI CEE, con o senza protezioni, 3P+T+N, 16A, in involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente con coperchio a molla di colore a seconda della tensione di impiego Conformi alle Norme CEI EN in vigore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-006	663 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello con interruttore magnetotermico, 220 V fase e neutro, 10 A.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-007	664 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello con interruttore magnetotermico, 220 V fase e neutro, 16 A.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-008	665 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello con interruttore magnetotermico, 220 V fase e neutro, 25 A.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-009	666 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello con interruttore magnetotermico differenziale, 220 V fase e neutro 10 A, 6000 KA, 30 mA.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-010	667 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello con interruttore magnetotermico differenziale, 220 V fase e neutro 16 A, 6000 KA, 30 mA.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-011	668 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello con interruttore magnetotermico differenziale, 220 V fase e neutro 25 A, 6000 KA, 30 mA.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-012	669 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello con interruttore magnetotermico differenziale, 380 V 3 F+N, 16 A, 6000 KA, 30 mA.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-013	670 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello con interruttore magnetotermico differenziale, 380 V 3 F+N, 25 A, 6000 KA, 30 mA.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PEE-014	671 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello con predisposizione dati/fonia.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PAC-001	672 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza acqua fredda addizionale per cappa chimica, con corpo in ottone e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione con terminale a portagomma e rubinetto di intercettazione remotizzata. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PGC-001	673 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza gas addizionale per cappa chimica con corpo in ottone fuso e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione inclinato a 45° con terminale a portagomma e rubinetto di intercettazione remotizzata. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PGB-001	674 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza “allgas” per banco di lavoro con corpo in ottone fuso e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione inclinato a 45° con terminale a portagomma. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PAB-001	675 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza acqua fredda per banco di lavoro con corpo in ottone fuso e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione orientabile a canna con terminale a portagomma. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PAB-002	676 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza acqua calda/fredda per banco di lavoro con corpo in ottone fuso e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione orientabile a canna con terminale a portagomma. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PAB-003	677 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Utenza acqua fredda a colonna fissata su banco di lavoro con corpo in ottone fuso e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione orientabile a canna con terminale a portagomma. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PAB-004	678 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Utenza acqua calda/fredda a colonna fissata su banco di lavoro con corpo in ottone fuso e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione orientabile a canna con terminale a portagomma. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PRP-001	679 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Riduttore di pressione per banco di lavoro con corpo in ottone, membrana in acciaio, manometro, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, terminale a portagomma. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PRP-002	680 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Riduttore di pressione per cappa con corpo in ottone, membrana in acciaio, manometro, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, terminale a portagomma. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
RPD-001	681 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Rampa di decompressione con corpo in ottone a doppio ingresso, scambio a riarmo manuale, membrana in Hastelloy. Valvole di intercettazione e spurgo su ogni ingresso. Valvola di scarico in sovrapressione. Pressione in ingresso massima 300 bar, pressione in uscita regolabile 0-20 bar. - Completa di regolatore di pressione con corpo in ottone, manometro di bassa pressione, pressione in ingresso massima 20 bar, pressione in uscita regolabile 0-10 bar. - Serpentina di collegamento in acciaio inox, pressione massima 200 bar.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LED-001	682 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione per banchi da lavoro, posizionabile sotto cavedio portareagenti addizionale o sotto i pensili. Lampada con tecnologia LED a basso consumo energetico. - Dim indicative: larghezza cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LED-002	683 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione per banchi da lavoro, posizionabile sotto cavedio portareagenti addizionale o sotto i pensili. Lampada con tecnologia LED a basso consumo energetico. - Dim indicative: larghezza cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LED-003	684 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione per banchi da lavoro, posizionabile sotto cavedio portareagenti addizionale o sotto i pensili. Lampada con tecnologia LED a basso consumo energetico. - Dim indicative: larghezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LED-004	685 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione per banchi da lavoro, posizionabile sotto cavedio portareagenti addizionale o sotto i pensili. Lampada con tecnologia LED a basso consumo energetico. - Dim indicative: larghezza cm 120

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-001	686 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-002	687 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 65 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-003	688 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-004	689 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-005	690 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 35

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-006	691 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 65 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-007	692 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 65 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-008	693 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-009	694 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-010	695 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-011	696 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-012	697 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ante scorrevoli in vetro, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-013	698 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 65 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-014	699 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 65 X profondità cm 35

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-015	700 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ante scorrevoli in vetro, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 65 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-016	701 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-017	702 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-018	703 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ante scorrevoli in vetro, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-019	704 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-020	705 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-021	706 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ante scorrevoli in vetro, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-022	707 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 65 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-023	708 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 65 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-024	709 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ante scorrevoli in vetro, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 65 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-025	710 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-026	711 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-027	712 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ante scorrevoli in vetro, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-028	713 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-029	714 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-030	715 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ante scorrevoli in vetro, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-031	716 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 65 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-032	717 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 65 X profondità cm 35

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-033	718 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ante scorrevoli in vetro, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 65 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-034	719 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-035	720 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-036	721 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ante scorrevoli in vetro, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-037	722 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-038	723 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante battenti, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-039	724 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 65 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-040	725 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante battenti, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 65 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-041	726 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-042	727 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante battenti, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-043	728 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante scorrevoli in vetro, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-044	729 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 65 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-045	730 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante battenti, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 65 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-046	731 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante scorrevoli in vetro, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 65 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-047	732 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-048	733 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante battenti, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-049	734 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante scorrevoli in vetro, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-050	735 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 65 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-051	736 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante battenti, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 65 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-052	737 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante scorrevoli in vetro, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 65 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-053	738 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 45 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-054	739 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante battenti, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 45 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-055	740 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante scorrevoli in vetro, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 45 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-056	741 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, vano a giorno, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 65 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-057	742 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante battenti, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 65 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PNS-058	743 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Pensile Bifronte, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, ad ante scorrevoli in vetro, serratura con chiave, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 65 X profondità cm 45

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-001	744 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 60 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-002	745 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 60 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-003	746 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 60 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-004	747 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 75 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-005	748 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 75 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-006	749 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 75 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-007	750 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 60 x altezza cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-008	751 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 60 x altezza cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-009	752 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 60 x altezza cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-010	753 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 75 x altezza cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-011	754 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 75 x altezza cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRL-012	755 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in laminato di resina melaminica, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 75 x altezza cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-001	756 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 60 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-002	757 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 60 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-003	758 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 60 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-004	759 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 75 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-005	760 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 75 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-006	761 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 75 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-007	762 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 60 x altezza cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-008	763 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 60 x altezza cm 75

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-009	764 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 60 x altezza cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-010	765 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 75 x altezza cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-011	766 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 75 x altezza cm 75

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRT-012	767 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Carrello con piano in resine termoindurenti, struttura realizzata con tubolari in acciaio verniciato con poliuretanico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, con ripiano inferiore. N. 4 ruote, di cui 2 con freno. - Portata max del carrello Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 75 x altezza cm 75

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-001	768 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con settore estraibile, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 30 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-002	769 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-003	770 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura anta di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-004	771 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, n. 4 cassetti interni estraibili e chiusura con chiave. Angolo di apertura anta di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-005	772 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con settori estraibili, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-006	773 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-007	774 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-008	775 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 4 cassetti interni estraibili e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-009	776 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-010	777 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza e ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-011	778 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-012	779 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-013	780 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 4 cassetti interni estraibili e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-014	781 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-015	782 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza e ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-016	783 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 190 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-017	784 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura anta di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 190 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-018	785 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-019	786 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-020	787 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-021	788 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza e ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-022	789 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-023	790 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-024	791 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 4 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARL-025	792 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza e ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. Possibilità di fissaggio a parete. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-001	793 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-002	794 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, chiusura con chiave. Angolo di apertura anta di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-003	795 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-004	796 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura anta di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-005	797 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 75 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-006	798 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura anta di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 75 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-007	799 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-008	800 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-009	801 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-010	802 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-011	803 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-012	804 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-013	805 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-014	806 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-015	807 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-016	808 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-017	809 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 75 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-018	810 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 75 X profondità cm 50

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-019	811 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-020	812 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, chiusura con chiave. Angolo di apertura anta di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-021	813 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-022	814 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura anta di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-023	815 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-024	816 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a singola anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura anta di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-025	817 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-026	818 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-027	819 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-028	820 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-029	821 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-030	822 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-031	823 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-032	824 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 35

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-033	825 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-034	826 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-035	827 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SAL-036	828 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico, a doppia anta, n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave. Angolo di apertura ante di 270°. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica. - Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 75 X profondità cm 35

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARS-001	829 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio spogliatoio, realizzato in acciaio, completo di 2 asole di aerazione sul retro e 2 coppie di feritorie di areazione sulla anta frontale. Senza cerniere a vista. Corredato di ripiano superiore con asta porta grucce e chiusura con chiave. Dotato di separazione pulito/sporco. - Dim. indicative: larghezza cm 40 X profondità cm 50 X altezza cm 180

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARA-001	830 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi, realizzato integralmente in polipropilene, a due scomparti separati, uno per gli acidi e l'altro per le basi, ciascuno dotato di 2 cassetti estraibili interni a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi, capacità di carico minimo Kg. 30 per cassetto. Apertura anta con angolo a 270°, con serratura. Completo di foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. - Contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 50 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARA-002	831 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi per inserimento sottocappa/sottobanco, realizzato integralmente in polipropilene, dotato di 2 cassetti estraibili interni a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi, capacità di carico minimo Kg. 30 per cassetto. Apertura anta con angolo a 270°, con serratura. Completo di foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. - Contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 50 x altezza cm 70

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARA-003	832 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi per inserimento sottocappa/sottobanco, realizzato integralmente in polipropilene, a due scomparti separati, uno per gli acidi e l'altro per le basi, ciascuno dotato di 2 cassetti estraibili interni a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi, capacità di carico minimo Kg. 30 per cassetto. Apertura anta con angolo a 270°, con serratura. Completo di foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. - Contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 90 x profondità cm 50 x altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARA-004	833 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi per inserimento sottocappa/sottobanco, realizzato integralmente in polipropilene, a due scomparti separati, uno per gli acidi e l'altro per le basi, ciascuno dotato di 2 cassetti estraibili interni a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi, capacità di carico minimo Kg. 30 per cassetto. Apertura anta con angolo a 270°, con serratura. Completo di foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. - Contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 110 x profondità cm 50 x altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARA-005	834 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi per inserimento sottocappa/sottobanco, realizzato integralmente in polipropilene, a due scomparti separati, uno per gli acidi e l'altro per le basi, ciascuno dotato di 2 cassetti estraibili interni a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi, capacità di carico minimo Kg. 30 per cassetto. Apertura anta con angolo a 270°, con serratura. Completo di foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. - Contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 50 x altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARA-006	835 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi per inserimento sottocappa/sottobanco, realizzato integralmente in polipropilene, a due scomparti separati, uno per gli acidi e l'altro per le basi, ciascuno dotato di 2 cassetti estraibili interni a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi, capacità di carico minimo Kg. 30 per cassetto. Apertura anta con angolo a 270°, con serratura. Completo di foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. - Contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 140 x profondità cm 50 x altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARC-001	836 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Reagenti, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico. Versione a singola anta, dotato di 4 ripiani interni con capacità di carico circa 30 Kg. Apertura anta con angolo a 270°, completa di serratura con chiave. Foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma.
- Dim indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 50 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARC-002	837 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Reagenti, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico. Versione 2 ante, dotato di 4 ripiani interni con capacità di carico circa 30 Kg. Apertura ante con angolo a 270°, complete di serratura con chiave. Foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 90 x profondità cm 50 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARC-003	838 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Reagenti, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico. Versione 2 ante, dotato di 4 ripiani interni con capacità di carico circa 30 Kg. Apertura ante con angolo a 270°, complete di serratura con chiave. Foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 50 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARC-004	839 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Reagenti per inserimento sottobanco/sottocappa, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico. Versione a singola anta, dotato di 1 ripiano interno con capacità di carico circa 30 Kg. Apertura anta con angolo a 270°, completa di serratura con chiave. Foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 50 x altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARC-005	840 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Reagenti per inserimento sottobanco/sottocappa, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico. Versione 2 ante, dotato di 1 ripiano interno con capacità di carico circa 30 Kg. Apertura ante con angolo a 270°, complete di serratura con chiave. Foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 90 x profondità cm 50 x altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARC-006	841 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Reagenti per inserimento sottobanco/sottocappa, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico. Versione 2 ante, dotato di 1 ripiano interno con capacità di carico circa 30 Kg. Apertura ante con angolo a 270°, complete di serratura con chiave. Foro di estrazione aria per eventuale collegamento a impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 50 x altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARSB-001	842 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Bombole di gas, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 2, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione a singola anta. Dotato di predisposizione per il serraggio delle bombole sulla parete di fondo dell'armadio. Apertura anta con angolo a 180°, con serratura. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Predisposto per il passaggio dei tubi dell'impianto di distribuzione dei gas, per il collegamento a impianto di estrazione dell'aria e dotato di contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 61 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARSB-002	843 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Bombole di gas, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 2, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione 2 ante. Dotato di predisposizione per il serraggio delle bombole sulla parete di fondo dell'armadio. Apertura ante con angolo a 180°, con serratura. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Predisposto per il passaggio dei tubi dell'impianto di distribuzione dei gas, per il collegamento a impianto di estrazione dell'aria e dotato di contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 90 x profondità cm 61 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARSB-003	844 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Bombole di gas, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 2, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione 2 ante. Dotato di predisposizione per il serraggio delle bombole sulla parete di fondo dell'armadio. Apertura ante con angolo a 180°, con serratura. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Predisposto per il passaggio dei tubi dell'impianto di distribuzione dei gas, per il collegamento a impianto di estrazione dell'aria e dotato di contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 61 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARSB-004	845 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Bombole di gas, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 2, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione 2 ante. Dotato di predisposizione per il serraggio delle bombole sulla parete di fondo dell'armadio. Apertura ante con angolo a 180°, con serratura. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Predisposto per il passaggio dei tubi dell'impianto di distribuzione dei gas, per il collegamento a impianto di estrazione dell'aria e dotato di contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 140 x profondità cm 61 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARI-001	846 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione a singola anta. Dotato di 3 ripiani interni a vasca per la raccolta di eventuali versamenti dai ripiani superiori. L'anta, a chiusura automatica, deve essere provvista di guarnizioni termoespandenti per la chiusura ermetica in caso di incendio. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna, serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 61 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARI-002	847 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione a 2 ante. Dotato di 3 ripiani interni a vasca per la raccolta di eventuali versamenti dai ripiani superiori. Le ante, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termoespandenti per la chiusura ermetica in caso di incendio. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna, serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 90 x profondità cm 61 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARI-003	848 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico, coibentata per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione a 2 ante. Dotato di 3 ripiani interni a vasca per la raccolta di eventuali versamenti dai ripiani superiori. Le ante, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termoespandenti per la chiusura ermetica in caso di incendio. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna, serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 61 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARI-004	849 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili per inserimento sottocappa/sottobanco, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione a 1 cassetto con vasca per la raccolta di eventuali versamenti. Il cassetto, a chiusura automatica, deve essere provvisto di guarnizioni termoespandenti per la chiusura ermetica in caso di incendio. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna, serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 55 x altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARI-005	850 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili per inserimento sottocappa/sottobanco, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione a 1 cassetto con vasca per la raccolta di eventuali versamenti. Il cassetto, a chiusura automatica, deve essere provvisto di guarnizioni termoespandenti per la chiusura ermetica in caso di incendio. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna, serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 90 x profondità cm 55 x altezza cm 70

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARI-006	851 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili per inserimento sottocappa/sottobanco, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione a 2 ante. Vasca per la raccolta di eventuali versamenti. Le ante, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termoespandenti per la chiusura ermetica in caso di incendio. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna, serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 110 x profondità cm 55 x altezza cm 70

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARI-007	852 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili per inserimento sottocappa/sottobanco, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione a 2 cassetti con vasca per la raccolta di eventuali versamenti. I cassetti, a chiusura automatica, devono essere provvisti di guarnizioni termoespandenti per la chiusura ermetica in caso di incendio. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna, serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 110 x profondità cm 55 x altezza cm 70

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARI-008	853 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili per inserimento sottocappa/sottobanco, realizzato in acciaio rivestito con poliuretanico e coibentato per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1, Classe di resistenza al fuoco 90 minuti. Versione a 2 cassetti con vasca per la raccolta di eventuali versamenti. I cassetti, a chiusura automatica, devono essere provvisti di guarnizioni termoespandenti per la chiusura ermetica in caso di incendio. Valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna, serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. - Dim indicative: larghezza cm 140 x profondità cm 55 x altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KTM-001	854 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Kit per aspirazione mobile sottocappa

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAV-001	855 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Tavolo Antivibrante per bilance di precisione, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 90 X profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAV-002	856 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Tavolo Antivibrante per bilance di precisione, in acciaio o equivalente, verniciato con poliuretanico. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. - Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X profondità cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ASL-001	857 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Unità di aspirazione localizzata, con braccio mobile a 3 snodi, ancoraggio a parete. Realizzata con tubi di aspirazione in alluminio anodizzato o verniciato con snodi in materiale plastico, con diametro di cm 5 e provvista di terminale a cupolino e supporto da parete.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ASL-002	858 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Unità di aspirazione localizzata, con braccio mobile a 3 snodi, ancoraggio a soffitto. Realizzata con tubi di aspirazione in alluminio anodizzato o verniciato con snodi in materiale plastico, con diametro di cm 5 e provvista di terminale a cupolino e supporto da soffitto.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ASL-003	859 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Unità di aspirazione localizzata, con braccio mobile a 3 snodi, ancoraggio su banco di lavoro. Realizzata con tubi di aspirazione in alluminio anodizzato o verniciato con snodi in materiale plastico, con diametro di cm 5 e provvista di terminale a cupolino e supporto da banco di lavoro.o

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DLB-001	860 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Doccetta lavaocchi estraibile, posizionamento sul piano di lavoro dell'area di lavaggio, di tipo con getto mono-oculare e con tubo flessibile per consentire il lavaggio visoculare in caso di emergenza.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DLE-001	861 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Doccia di emergenza da pavimento composta da doccia con comando azionamento manuale e lavaocchi bi-oculare con vaschetta, comando apertura manuale e a pedale, chiusura manuale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CVT-001	862 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Colavetreria da laboratorio, realizzato in polietilene, idoneo per l'ancoraggio a muro oppure su pannello verticale e completo di elemento di raccolta del percolato e tubicino per lo scarico. - Dim indicative: larghezza cm 42 x profondità cm 17 x altezza cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PTR-001	863 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Poltroncina da laboratorio con sedile e schienale in poliuretano nero. Elevabile tramite colonna a gas, e provvista di basamento a 5 razze con ruote autopivottanti. Sedile e schienale con forme anatomico-ergonomiche.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PTR-002	864 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Poltroncina da laboratorio con sedile e schienale in tessuto. Elevabile tramite colonna a gas, e provvista di basamento a 5 razze con ruote autopivottanti. Sedile e schienale con forme anatomico-ergonomiche.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PTR-003	865 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Poltroncina da laboratorio con sedile e schienale in legno. Elevabile tramite colonna a gas, e provvista di basamento a 5 razze con ruote autopivottanti. Sedile e schienale con forme anatomico- ergonomiche.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SGB-001	866 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sgabello da laboratorio con sedile e schienale in poliuretano nero. Elevabile tramite colonna a gas, e provvisto di basamento a 5 razze con piedini girevoli a scivolo. Sedile e schienale con forme anatomico-ergonomiche. - Completo di anello poggiapiedi in acciaio cromato.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SGB-002	867 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sgabello da laboratorio con sedile e schienale in tessuto. Elevabile tramite colonna a gas, e provvisto di basamento a 5 razze con piedini girevoli a scivolo. Sedile e schienale con forme anatomico-ergonomiche. - Completo di anello poggiapiedi in acciaio cromato.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SGB-003	868 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sgabello da laboratorio con sedile e schienale in legno. Elevabile tramite colonna a gas, e provvisto di basamento a 5 razze con piedini girevoli a scivolo. Sedile e schienale con forme anatomico-ergonomiche. - Completo di anello poggiapiedi in acciaio cromato.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KUG-001	869 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per lavorazioni generiche. Il consumo di aria per modello da 1200 mm dovrà essere non superiore a 480 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. - Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. - Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 550 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 90 x altezza cm 260

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KUG-002	870 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per lavorazioni generiche. Il consumo di aria per modello da 1500 mm dovrà essere non superiore a 600 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. - Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. - Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 750 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 90 x altezza cm 260

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KUG-003	871 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per lavorazioni generiche. Il consumo di aria per modello da 1800 mm dovrà essere non superiore a 720 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. - Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. - Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 650 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 90 x altezza cm 260

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KUG-004	872 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per lavorazioni generiche. Il consumo di aria per modello da 2100 mm dovrà essere non superiore a 840 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,05 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. - Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. - Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 750 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 210 x profondità cm 90 x altezza cm 260

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KUG-005	873 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per lavorazioni generiche. Il consumo di aria per modello da 1200 mm dovrà essere non superiore a 480 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. - Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 230. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. - Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 550 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 90 x altezza cm 230

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KUG-006	874 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per lavorazioni generiche. Il consumo di aria per modello da 1500 mm dovrà essere non superiore a 600 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. - Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 230. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. - Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 750 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 90 x altezza cm 230

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KUG-007	875 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per lavorazioni generiche. Il consumo di aria per modello da 1800 mm dovrà essere non superiore a 720 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. - Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 230. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. - Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 650 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 90 x altezza cm 230

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KUG-008	876 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per lavorazioni generiche. Il consumo di aria per modello da 2100 mm dovrà essere non superiore a 840 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,05 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. - Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 230. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. - Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 750 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 210 x profondità cm 90 x altezza cm 230

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-001	877 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1200 mm dovrà essere non superiore a 720 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Rivestimento integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 550 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 90 x altezza cm 260

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-002	878 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1500 mm dovrà essere non superiore a 900 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Rivestimento integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 800 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 90 x altezza cm 260

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-003	879 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1800 mm dovrà essere non superiore a 1080 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Rivestimento integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 500 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 90 x altezza cm 260

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-004	880 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1200 mm dovrà essere non superiore a 720 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 230. Rivestimento integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 550 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 90 x altezza cm 230

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-005	881 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1500 mm dovrà essere non superiore a 900 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Rivestimento integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 800 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 90 x altezza cm 230

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-006	882 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1800 mm dovrà essere non superiore a 1080 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 230. Rivestimento integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 500 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 90 x altezza cm 230

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-007	883 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1200 mm dovrà essere non superiore a 720 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Rivestimento integrale del box di lavoro in polipropilene. Piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 550 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 90 x altezza cm 260

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-008	884 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1500 mm dovrà essere non superiore a 900 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Rivestimento integrale del box di lavoro in polipropilene. Piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 800 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 90 x altezza cm 260

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-009	885 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1800 mm dovrà essere non superiore a 1080 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Rivestimento integrale del box di lavoro in polipropilene. Piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 500 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 90 x altezza cm 260

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-010	886 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1200 mm dovrà essere non superiore a 720 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 230. Rivestimento integrale del box di lavoro in polipropilene. Piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 550 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 90 x altezza cm 230

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-011	887 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1500 mm dovrà essere non superiore a 900 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Rivestimento integrale del box di lavoro in polipropilene. Piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 800 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 90 x altezza cm 230

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KAA-012	888 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per alti aggressivi. Il consumo di aria per modello da 1800 mm dovrà essere non superiore a 1080 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 - 7; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 230. Rivestimento integrale del box di lavoro in polipropilene. Piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo, temperatura nel box di lavoro e dei parametri prescritti dalla parte 7 Norma Tecnica EN 14175. Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 500 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 90 x altezza cm 230

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KDT-001	889 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per distillazione. Il consumo di aria per modello da 1200 mm dovrà essere non superiore a 630 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 69 con vaschetta di scarico integrata nella struttura della cappa di dimensioni indicative 9x17 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 500 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante con cassettiera, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 90 x altezza cm 260

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KDT-002	890 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per distillazione. Il consumo di aria per modello da 1500 mm dovrà essere non superiore a 790 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 69 con vaschetta di scarico integrata nella struttura della cappa di dimensioni indicative 9x17 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 500 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante con cassettiera, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 90 x altezza cm 260

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KDT-003	891 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per distillazione. Il consumo di aria per modello da 1800 mm dovrà essere non superiore a 950 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 69 con vaschetta di scarico integrata nella struttura della cappa di dimensioni indicative 9x17 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 550 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante con cassettiera, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 90 x altezza cm 260

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KDT-004	892 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa chimica per distillazione. Il consumo di aria per modello da 2100 mm dovrà essere non superiore a 1100 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,05 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 69 con vaschetta di scarico integrata nella struttura della cappa di dimensioni indicative 9x17 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 620 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante con cassettiera, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 210 x profondità cm 90 x altezza cm 260

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KWI-001	893 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa walk-in. Il consumo di aria per modello da 1200 mm dovrà essere non superiore a 750 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Vaschetta di scarico integrata nella struttura della cappa di dimensioni indicative 9x17 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). - Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 750 lux. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 90 x altezza cm 260

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KWI-002	894 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa walk-in. Il consumo di aria per modello da 1500 mm dovrà essere non superiore a 940 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Vaschetta di scarico integrata nella struttura della cappa di dimensioni indicative 9x17 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). - Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 550 lux. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 90 x altezza cm 260

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KWI-003	895 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa walk-in. Il consumo di aria per modello da 1800 mm dovrà essere non superiore a 1120 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Vaschetta di scarico integrata nella struttura della cappa di dimensioni indicative 9x17 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). - Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 750 lux. - Dim indicative: larghezza cm 180 x profondità cm 90 x altezza cm 260

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KWI-004	896 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa walk-in. Il consumo di aria per modello da 2100 mm dovrà essere non superiore a 1310 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,05 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Vaschetta di scarico integrata nella struttura della cappa di dimensioni indicative 9x17 cm. Saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori scorrevoli orizzontalmente, con dispositivo di blocco del contrappeso. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). - Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 1000 lux. - Dim indicative: larghezza cm 210 x profondità cm 90 x altezza cm 260

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KRD-001	897 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa per radiochimica. Il consumo di aria per modello da 1200 mm dovrà essere non superiore a 500 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 e DIN 25466; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Piano di lavoro in acciaio con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in in poliacrile a scorrimento verticale dotato di n. 2 fori, con dispositivo di blocco del contrappeso. - Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 550 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 90 x altezza cm 260

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
KRD-002	898 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cappa per radiochimica. Il consumo di aria per modello da 1500 mm dovrà essere non superiore a 800 m3/ora e comprovato dal Type Test Report nelle misure del fattore di contenimento medio, che dovrà essere migliore o uguale di 0,03 ppm, misurato sul piano interno (inner plane) con saliscendi aperto a 500 mm. Conforme e certificata in accordo a: Norma Tecnica EN 14175 p. 2 - 3 e DIN 25466; Direttiva Macchine 2006/42/EC; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC. Corredata di Type Test Report redatto in conformita alla Norma Tecnica EN 14175 p. 3. - Struttura e tamponature in acciaio verniciato con resine poliuretaniche senza VOC, altezza max. cm. 260. Piano di lavoro in acciaio con profondità minima cm. 79 con vaschetta di scarico integrata nel piano di dimensioni indicative 15x30 cm. Saliscendi in in poliacrile a scorrimento verticale dotato di n. 3 fori, con dispositivo di blocco del contrappeso. - Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. - Predisposta per essere equipaggiata con dispositivi di controllo e trasmissione delle informazioni dei parametri di funzionalità (Dispositivi di Controllo). Dotazione di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 3 prese 220V monofase IP55 e lampada interna con illuminazione minima di 700 lux sul piano di lavoro. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. - Dim indicative: larghezza cm 150 x profondità cm 90 x altezza cm 260

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DSP-001	899 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di dispositivo con sensore/i per la rilevazione della quantità di aria utilizzata, in tempo reale, dalle cappe chimiche. Il dispositivo trasmetterà via tecnologia LoRa ed in tempo reale, i dati rilevati ad una Unità di gestione con memoria dati (con capacità di memorizzazione almeno di 2 anni) e raggiungibile in un raggio di almeno 2.000 metri. Il dispositivo potrà anche essere corredato di badge di riconoscimento, per consentire l'uso della cappa chimica a personale abilitato.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VPA-001	900 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di: Sistema controllo velocità/portata aria, in grado di modulare la quantità di aria utilizzata dalla cappa chimica in proporzione all'apertura del saliscendi. Il Sistema potrà essere dotato di inverter, che agisce sul numero di giri del motore dell'elettroaspiratore, oppure in alternativa di valvola motorizzata inserita nella tubazione di estrazione dell'aria dalla cappa.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
INV-001	901 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di inverter, convertitore di frequenza statico per consentire la regolazione continua della velocità dei motori corrente alternata - CA, convertendo la frequenza e la tensione di rete da volori fissi in valori variabili. 0,75KW. 1 fase, 200V, 4,2 Amp IP20

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
INV-002	902 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di inverter, convertitore di frequenza statico per consentire la regolazione continua della velocità dei motori corrente alternata - CA, convertendo la frequenza e la tensione di rete da volori fissi in valori variabili. 2,2KW. 1 fase, 200V, 10 Amp IP20

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
INV-003	903 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di pannello con LED Keypad per la programmazione remotizzata degli inverter installati nelle cappe chimiche. Il Keypad avrà un display attivo a 5 digit per la regolazione dei parametri di funzionamento degli inverter. Il Keypad dovrà essere collocabile all'esterno della cappa, ma a bordo cappa, e attivabile a mezzo di password.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SNS-001	904 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sensore per la rilevazione della temperatura all'interno del box di lavoro della cappa e di dispositivo di visualizzazione della temperatura. Campo di misura -50 °C / +100 °C.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SNS-002	905 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di sensore per la rilevazione del livello di riempimento del contenitore raccolta liquidi differenziati. Il sensore sarà dotato di unità per la segnalazione del livello di riempimento raggiunto. Il sensore, completo di contenitore di raccolta liquidi differenziati potrà essere installato su cappe chimiche ma anche su banchi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DLGC-001	906 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di datalogger per la raccolta e momorizzazione dei dati di funzionalità della cappa chimica (volume di aria e temperatura). Il datalogger sarà multicanale per consentire la raccolta e memorizzazione di dati provenienti da più cappe chimiche funzionanti contemporaneamente, per un minimo di 50 cappe. La connettività tra il datalogger e le cappe chimiche potrà essere a mezzo rete locale, wi-fi o radiofrequenza. Il datalogger dovrà memorizzare i dati per almento 24 mesi e trasmettere eventuali anomalie dovute al superamento delle soglie programmate di allarme.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SNA-001	907 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di sensore per la rilevazione della temperatura e umidità ambientale, completo di alimentazione elettrica autonoma e di trasmissione a radiofrequenza a 868 MHz dei dati rilevati su base programmata a ricevitore: Datalogger. Campo di misura temperatura -40 °C / +60 °C. Campo di misura umidità relativa 0% / 100%.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SNA-002	908 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di sensore per la rilevazione della concentrazione di anidride carbonica ambientale, costituito da lettore di CO2 a infrarossi incorporato che misura il diossido di carbonio escludendo altri composti di gas organici, completo di alimentazione elettrica autonoma e di trasmissione a radiofrequenza a 868 MHz dei dati rilevati su base programmata a ricevitore: Datalogger. Campo di misura concentrazione CO2 0 / 9999 ppm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DLGA-001	909 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura in opera di Sistema di rilevazione condizione ambientale. Il sistema, autonomo, per la rilevazione di parametri chimici: VOC, CO, CO2, NO2, CH4, parametri fisici: TEMP, U/R, Db e Pa e parametro generale IAQ. I dati rilevati devono essere trasmessi in tempo reale, ad unità quali smartphone, tablet e computer, ovvero unità di raccolta ed elaborazione via Cloud.
Il sistema dovrà notificare il superamento delle soglie di allarme predefinite.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
RST-001	910 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Rastrelliera per cappa chimica, versione da fissaggio sulla parete di fondo del box di lavoro della cappa mediante supporti in polipropilene o altro supporto, dotata di aste in acciaio verticali e orizzontali con relativi morsetti di collegamento e serraggio. - Per cappa chimica da cm 120

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
RST-002	911 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Rastrelliera per cappa chimica, versione da fissaggio sulla parete di fondo del box di lavoro della cappa mediante supporti in polipropilene o altro supporto, dotata di aste in acciaio verticali e orizzontali con relativi morsetti di collegamento e serraggio. - Per cappa chimica da cm 150

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
RST-003	912 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Rastrelliera per cappa chimica, versione da fissaggio sulla parete di fondo del box di lavoro della cappa mediante supporti in polipropilene o altro supporto, dotata di aste in acciaio verticali e orizzontali con relativi morsetti di collegamento e serraggio. - Per cappa chimica da cm 180

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
RST-004	913 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Rastrelliera per cappa chimica, versione da fissaggio sulla parete di fondo del box di lavoro della cappa mediante supporti in polipropilene o altro supporto, dotata di aste in acciaio verticali e orizzontali con relativi morsetti di collegamento e serraggio. - Per cappa chimica da cm 210

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ASP-001	914 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elettroaspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente a iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 200, motore da 0,18 HP Alimentazione 380 V Trifase, supporto e involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ASP-002	915 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elettroaspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente a iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 200, motore da 0,25 HP Alimentazione 380 V Trifase, supporto e involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ASP-003	916 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elettroaspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente a iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 200, motore da 0,50 HP Alimentazione 380 V Trifase, supporto e involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ASP-004	917 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elettroaspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente a iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 200, motore da 0,75 HP Alimentazione 380 V Trifase, supporto e involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ASP-005	918 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elettroaspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente a iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 200, motore da 1 HP Alimentazione 380 V Trifase, supporto e involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ASP-006	919 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Elettroaspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente a iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 200, motore da 1,5 HP Alimentazione 380 V Trifase, supporto e involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
UCT-001	920 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Unità di controllo per Elettroaspiratore.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TBP-001	921 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC, diametro cm 8, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TBP-002	922 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC, diametro cm 10, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TBP-003	923 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC, diametro cm 12,5, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TBP-004	924 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC, diametro cm 20, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TBP-005	925 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC, diametro cm 25, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VFL-001	926 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Valvola a farfalla in PVC, diametro cm 12,5, per installazione “in linea” lungo la tubazione di estrazione aria, a regolazione manuale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VFL-002	927 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Valvola a farfalla in PVC, diametro cm 20, per installazione “in linea” lungo la tubazione di estrazione aria, a regolazione manuale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
VFL-003	928 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Valvola a farfalla in PVC, diametro cm 25, per installazione “in linea” lungo la tubazione di estrazione aria, a regolazione manuale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRV-001	929 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Curva in PVC a 45°, diametro cm 12,5, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRV-002	930 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Curva in PVC a 45°, diametro cm 20, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRV-003	931 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Curva in PVC a 45°, diametro cm 25, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRV-004	932 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Curva in PVC a 90°, diametro cm 12,5, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRV-005	933 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Curva in PVC a 90°, diametro cm 20, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CRV-006	934 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Curva in PVC a 90°, diametro cm 25, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
BRG-001	935 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Braga in PVC, diametro cm 12,5, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
BRG-002	936 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Braga in PVC, diametro cm 20, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
BRG-003	937 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Braga in PVC, diametro cm 25, per realizzazione di impianto di estrazione aria.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FCA-001	938 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cassonetto filtrante in PVC con n. 6 lastre di carboni attivi, con contenitore in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out cm 25, posizionamento lungo la tubazione di estrazione dell'aria dalla cappa (se a pavimento, comprensiva di piedi di supporto).

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FCA-002	939 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cassonetto filtrante in PVC con n. 8 lastre di carboni attivi, con contenitore in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out cm 25, posizionamento lungo la tubazione di estrazione dell'aria dalla cappa (se a pavimento, comprensiva di piedi di supporto).

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FCA-003	940 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cassonetto filtrante in PVC con n. 10 lastre di carboni attivi, con contenitore in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out cm 25, posizionamento lungo la tubazione di estrazione dell'aria dalla cappa (se a pavimento, comprensiva di piedi di supporto).

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FCA-004	941 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cassonetto filtrante in PVC con n. 12 lastre di carboni attivi, con contenitore in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out cm 25, posizionamento lungo la tubazione di estrazione dell'aria dalla cappa (se a pavimento, comprensiva di piedi di supporto).

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FCA-005	942 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cassonetto filtrante in PVC con n. 1 lastra di carboni attivi, con contenitore in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out cm 25, posizionamento lungo la tubazione di estrazione dell'aria dalla cappa (se a pavimento, comprensiva di piedi di supporto).

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LVT-001	943 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Lavavetreria per lavaggio vetrerie da laboratorio con accesso frontale da posizionare sotto i banchi di lavoro. Dispositivo per il controllo della temperatura e dei cicli di lavaggio. Completa di accessori quali cestelli inferiore e superiore. Rispondente alle prescrizioni delle Normative vigenti. - Dim. indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 60 x altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CFL-001	944 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Cabina biologica a flusso laminare verticale di tipo Biohazard Classe II, Tipo A/B3 con piano di lavoro in inox, profondità minima cm. 60, schermo frontale in vetro di sicurezza con movimento elettrico o manuale. - Dispositivo digitale di monitoraggio continuo dei parametri di sicurezza. Allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo o intasamento filtri assoluto/carboni attivi. Accessibilità frontale ai filtri per le operazione di manutenzione. Provvista di 1 utenza gas/vuoto, 1 presa 220V monofase. Predisposta per installazione kit lampada UV. - Rispondente alle prescrizioni della Norma Europea EN 12469:2000. - Dim. indicative: larghezza cm 120 x profondità cm 80 x altezza cm 150

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FRG-001	945 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di frigorifero da posizionare sotto il piano di lavoro, realizzati in lamiera esterna verniciata e con coibentazione ad alto isolamento. Temperatura di esercizio + 4°C, ripiani interni e visualizzazione della temperatura su display digitale. Esenti da CFC/FC. - Dim. indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 60 x altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FRG-002	946 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di frigorifero a colonna, realizzato in lamiera esterna verniciata e con coibentazione ad alto isolamento. Temperatura di esercizio + 4°C, ripiani interni e visualizzazione della temperatura su display digitale. Esenti da CFC/FC. - Dim. indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 60 x altezza cm 180

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CNG-001	947 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di congelatore da posizionare sotto il piano di lavoro, realizzati in lamiera esterna verniciata e con coibentazione ad alto isolamento. Temperatura di esercizio -20°C, ripiani a cassetto, visualizzazione della temperatura su display digitale. Dotato di allarme ottico-acustico della temperatura, allarme porta aperte. Esenti da CFC/FC. - Dim. indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 60 x altezza cm 85

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CNG-002	948 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di congelatore a colonna, realizzato in lamiera esterna verniciata e con coibentazione ad alto isolamento. Temperatura di esercizio -20°C, ripiani a cassetto, visualizzazione della temperatura su display digitale. Dotato di allarme ottico-acustico della temperatura, allarme porta aperte. Esenti da CFC/FC. - Dim. indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 60 x altezza cm 180

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
FRC-001	949 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di frigo/congelatore a colonna, realizzato in lamiera esterna verniciata e con coibentazione ad alto isolamento. A due vani con temperatura di esercizio +4°C/-20°C, ripiani e cassetti, visualizzazione della temperatura su display digitale. Esenti da CFC/FC. - Dim. indicative: larghezza cm 60 x profondità cm 60 x altezza cm 185

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SFA-001	950 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Scaffalature con struttura realizzata in tubo quadro 30x30x1 mm AISI 304, dotato di asole di fissaggio ripiani ogni 10 cm., piedini regolabili e tappi in materiale plastico. Ripiani in polipropilene forato o in acciaio liscio facilmente smontabili per le operazioni di pulitura. - Dim. indicative: larghezza cm 100 x profondità 40 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SFA-002	951 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Scaffalature con struttura realizzata in tubo quadro 30x30x1 mm AISI 304, dotato di asole di fissaggio ripiani ogni 10 cm., piedini regolabili e tappi in materiale plastico. Ripiani in polipropilene forato o in acciaio liscio facilmente smontabili per le operazioni di pulitura. - Dim. indicative: larghezza cm 120 x profondità 40 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SFA-003	952 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Scaffalature con struttura realizzata in tubo quadro 30x30x1 mm AISI 304, dotato di asole di fissaggio ripiani ogni 10 cm., piedini regolabili e tappi in materiale plastico. Ripiani in polipropilene forato o in acciaio liscio facilmente smontabili per le operazioni di pulitura. - Dim. indicative: larghezza cm 150 x profondità 40 x altezza cm 200

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SFA-004	953 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Scaffalature con struttura realizzata in tubo quadro 30x30x1 mm AISI 304, dotato di asole di fissaggio ripiani ogni 10 cm., piedini regolabili e tappi in materiale plastico. Ripiani in polipropilene forato o acciaio liscio facilmente smontabili per le operazioni di pulitura. - Dim. indicative: larghezza cm 180 x profondità 40 x altezza cm 200

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PMD-001	954 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Parete modulare Pharma, realizzata con struttura interna con profilati di alluminio, rivestimento con doppi pannelli in lamiera verniciata con polveri epossidiche fissate a 180°C. - Intercapedine in polistirene espanso Classe 1. - Dim. indicative: larghezza max cm 125 x profondità cm 4,5 x altezza cm 300

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PMD-002	955 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Parete modulare Pharma, realizzata con struttura interna con profilati di alluminio, rivestimento con doppi pannelli di stratificato HPL bilaminato spessore 4 mm. - Intercapedine in polistirene espanso Classe 1. - Dim. indicative: larghezza max cm 125 x profondità cm 4,5 x altezza cm 300

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PRT-001	956 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Porta modulare Pharma realizzata con struttura interna con profilati di alluminio, rivestimento con doppi pannelli in lamiera verniciata con polveri epossidiche fissate a 180°C. - Intercapedine in polistirene espanso Classe 1. - Profilo in alluminio ox argento, completa di premi-apri, ghigliottina a pavimento. - Dim. indicative: larghezza cm 90 x altezza cm 220

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PRT-002	957 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Porta modulare Pharma realizzata con struttura interna con profilati di alluminio, rivestimento con doppi pannelli di stratificato HPL laminato spessore 4 mm. - Intercapedine in polistirene espanso Classe 1. - Profilo in alluminio ox argento, completa di premi-apri, ghigliottina a pavimento.
Dim. indicative: larghezza cm 90 x altezza cm 220

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PRT-003	958 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Visiva per porta Pharma, raggiata nei 4 angoli, spessore 45 mm. - Dim. indicative: larghezza cm 50 x altezza cm 70

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PRT-004	959 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Visiva per parete Pharma, raggiata nei 4 angoli, spessore 45 mm. - Dim. indicative: larghezza cm 90 x altezza cm 90

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ACS-001	960 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Sistema di interblocco elettrico dotato di logica elettronica e semafori accesso/blocco, con dispositivo di sicurezza emergenza/via di fuga.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ACS-002	961 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Profilo sguscia di rifinitura Pharma, realizzato in alluminio ox argento, raggio 60 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ACS-003	962 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Angolo 90° sguscia di rifinitura Pharma, realizzato in alluminio ox argento, raggio 50 mm.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ACS-004	963 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Interangolo ottavi, quarti, fine porta di rifinitura Pharma, realizzato in alluminio ox argento, raggio 60 mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CSF-001	964 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Controsoffitto modulare con struttura realizzata con profilati in alluminio estruso anodizzato con squadrette attacco rapido e tiranti per la pendinatura. - Tamponatura con pannelli di PVC spessore 10 mm Classe 1. - Predisposizione per inserimento plafoniere, filtri, diffusori, luci.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Mq.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CSF-002	965 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Controsoffitto modulare con struttura realizzata con profilati in alluminio estruso anodizzato con squadrette attacco rapido e tiranti per la pendinatura. - Tamponatura con pannelli di HPL spessore 5 mm Classe 1. - Predisposizione per inserimento plafoniere, filtri, diffusori, luci.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Mq.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CSF-003	966 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Controsoffitto con struttura realizzata in ferro zincato preverniciato. - Tamponatura in fibra Classe 1. - Predisposizione per inserimento plafoniere, filtri, diffusori, luci.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Mq.**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PLF-001	967 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Corpo illuminante in lamiera di acciaio, con vetro temperato per montaggio su profili per controsoffitto. Lampada LED 40 W, luce bianca.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ARREDI PER SPAZI COMUNI

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SA1	968 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di moduli sedute di attesa a tre posti su barra costituiti da sedili fissi in multistrato di faggio.Barre in estruso di alluminio che consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute, da ubicare, lungo gli spazi comuni ed i corridoi.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SA2	969 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di moduli sedute di attesa a quattro posti su barra costituiti da sedili fissi in multistrato di faggio.Barre in estruso di alluminio che consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute, da ubicare, lungo gli spazi comuni ed i corridoi.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SA3	970 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di moduli sedute di attesa a cinque posti su barra costituiti da sedili fissi in multistrato di faggio.Barre in estruso di alluminio che consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute, da ubicare, lungo gli spazi comuni ed i corridoi.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PG1	971 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di posacenere e gettacarte in acciaio verniciato dotato di caratteristiche autoestinguenti e reggisacchetto interno con possibilità di fissaggio anche a parete negli spazi comuni (corridoi, ecc.)

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
BAC1	972 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di bacheche per informazioni di dim 200x100 cm. a profilo largo con cornice in faggio naturale con angoli arrotondati, vetri scorrevoli con battute ammortizzate, con chiusura a serratura con fondo magnetico predisposte per fissaggio a parete con elementi invisibili, fondo in alluminio smaltato, da ubicare nelle negli spazi comuni (atri,corridoi, ecc.)

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
BAC2	973 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di bacheche per informazioni di dim 300x100 cm. a profilo largo con cornice in faggio naturale con angoli arrotondati, vetri scorrevoli con battute ammortizzate, con chiusura a serratura con fondo magnetico predisposte per fissaggio a parete con elementi invisibili, fondo in alluminio smaltato, da ubicare nelle negli spazi comuni (atri,corridoi, ecc.)

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
BACL	974 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di bacheche per informazioni di dim 200x100 cm. in alluminio anodizzato preverniciato di colore a scelta dell'Amministrazione, realizzate con profili in alluminio arrotondati, con angolari in moplen completa di vetri scorrevoli in cristallo molato temperato con idonea serratura incorporata al profilo, dotata di idoneo pannello di fondo magnetico appendifogli, fissato a parete mediante tasselli, inclusi ogni altro onere o magistero per dare il tutto compiuto ed a regola d'arte. La bacheca e dotata di illuminazione interna realizzata con lampada fluorescente 36W Lumilux ad alta efficienza.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
BACL1	975 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di bacheche per informazioni di dim 300x100 cm. in alluminio anodizzato preverniciato di colore a scelta dell'Amministrazione, realizzate con profili in alluminio arrotondati, con angolari in moplen completa di vetri scorrevoli in cristallo molato temperato con idonea serratura incorporata al profilo, dotata di idoneo pannello di fondo magnetico appendifogli, fissato a parete mediante tasselli, inclusi ogni altro onere o magistero per dare il tutto compiuto ed a regola d'arte. La bacheca e dotata di illuminazione interna realizzata con lampada fluorescente 36W Lumilux ad alta efficienza.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
BACA1	976 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di bacheche aperta per informazioni di dim 200x100 cm. a profilo largo con cornice in faggio naturale con angoli arrotondati, predisposte per fissaggio a parete con elementi invisibili, fondo in alluminio smaltato, da ubicare nelle negli spazi comuni (atri,corridoi, ecc.)

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
BACA2	977 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di bacheche aperta per informazioni di dim 300x100 cm. a profilo largo con cornice in faggio naturale con angoli arrotondati, predisposte per fissaggio a parete con elementi invisibili, fondo in alluminio smaltato, da ubicare nelle negli spazi comuni (atri,corridoi, ecc.)

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TPF1	978 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fuori porta a muro delle dimensioni minime di mm. 128 x 128 supporto in profilato di alluminio anodizzato naturale convesso con tappi di finitura in materiale plastico nero per indicazioni stampate su carta, foglio protettivo in acrilico trasparente antiriflesso.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TPF2	979 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fuori porta a muro delle dimensioni minime di mm. 128 x 250 supporto in profilato di alluminio anodizzato naturale convesso con tappi di finitura in materiale plastico nero per indicazioni stampate su carta, foglio protettivo in acrilico trasparente antiriflesso.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TPF3	980 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fuori porta a muro delle dimensioni minime di mm. 297x 238 supporto in profilato di alluminio anodizzato naturale convesso con tappi di finitura in materiale plastico nero per indicazioni stampate su carta, foglio protettivo in acrilico trasparente antiriflesso.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TPF4	981 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di fuori porta a muro delle dimensioni minime di mm. 426x 320 supporto in profilato di alluminio anodizzato naturale convesso con tappi di finitura in materiale plastico nero per indicazioni stampate su carta, foglio protettivo in acrilico trasparente antiriflesso.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SINN	982 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di pannello riepilogativo a muro ,segnale composto da doghe intercambiabili in profilato di alluminio verniciato secondo necessità, personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata. Telaio di supporto, doghe con sistema di ancoraggio a pressione
Dimensioni: 600x372mm (4doghe h 93mm)

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TOT	983 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di TOTEM MONOFACCIALE di forma convessa delle dimensioni circa mm.600x2000 composto da montanti verticali in alluminio estruso, barre di collegamento in alluminio, base in acciaio verniciato, celino superiore in dibond; tamponatura in alluminio mm. 600 x 800 verniciata e decorata con vinile adesivo; n. 12 doghe in alluminio dim. mm. 600 x 100 verniciate e decorate con vinile adesivo; tamponatura posteriore in alluminio verniciato dim. mm. 600 x 20

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
STEND	984 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di STENDARDO IN TELO PVC delle dimensioni cm. 35x140 da 450 gr, stampa integrale con fondo rosso RAL 3004 e personalizzazione bianca o in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco su telo PVC da 450 gr colorato in pasta rosso RAL 3004. Tasche in alto e in basso realizzate per saldatura del telo.
Palo h=400 e braccetti di sostegno e tensionamento in metallo con finitura acciaio satinato o allumnino anodizzato naturale.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
STEND1	985 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di STENDARDO IN TELO PVC delle dimensioni cm. 70x140 da 450 gr, stampa integrale con fondo rosso RAL 3004 e personalizzazione bianca o in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco su telo PVC da 450 gr colorato in pasta rosso RAL 3004. Tasche in alto e in basso realizzate per saldatura del telo.
Aste di sostegno e tensionamento in metallo con finitura acciaio satinato o alluminio anodizzato naturale per ancoraggio a soffitto o a parete

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
BAND	986 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di BANDIERA in tessuto poliestere da 110 gr, stampa integrale con fondo rosso RAL 3004 e personalizzazione bianca. Tasca e cordino di tensionamento su un lato corto.Aste L=200cm in metallo con finitura acciaio satinato o allumnino anodizzato naturale.
Dimensioni: 1050x700 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
BAND1	987 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di BANDIERA in tessuto poliestere da 110 gr, stampa integrale con fondo rosso RAL 3004 e personalizzazione bianca. Tasca e cordino di tensionamento su un lato corto.Aste L=200cm in metallo con finitura acciaio satinato o allumnino anodizzato naturale.
Dimensioni: 2100x1400 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
STRISC	988 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di STRISCIONE in telo PVC da 450 gr, stampa integrale secondo impostazione grafica necessaria; in alternativa personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco o nero su telo PVC da 450 gr colorato in pasta rosso RAL 3004. Bordatura e occhiellatura sui quattro lati realizzate per saldatura del telo.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DOGSEGN	989 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Doghe per segnaletica esterna in profilato di alluminio verniciato bianco con tappi di chiusura laterali colore nero, personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco, rosso RAL 3004 o nero, sistema di ancoraggio a pressione. Dim.800x500 mm (3 doghe h 100 mm + 1 doga h 200 mm o 5 doghe da 100)

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEGNPAL	990 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di segnale esterno su pali composto da doghe in profilato di alluminio verniciato bianco, personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco, rosso RAL 3004 o nero. Pali di sostegno laterali in profilato di alluminio anodizzato naturale a sezione tonda diametro 80 mm.
Dimensioni 900x2000 mm (3 doghe h 100 mm + 1 doga h 200 mm), altezza minima dei pali di sostegno 220 mm

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEGNESTBAND	991 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di segnale esterno mono facciale a bandiera in profilato di alluminio anodizzato naturale o verniciato bianco, personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore bianco, nero e rosso RAL 3004. Ancoraggio ortogonale alla parete. Dimensioni 450x300 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEGNESTBAND1	992 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di segnale esterno bifacciale a bandiera in profilato di alluminio anodizzato naturale o verniciato bianco, personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore bianco, nero e rosso RAL 3004. Ancoraggio ortogonale alla parete. Dimensioni 450x300 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TARGEST	993 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di targa scatolata in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato rosso RAL 3004; parte frontale con personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco, telaio di fissaggio a parete in PVC con sistema di ancoraggio a pressione per la parte anteriore.
Dim.750x500 mm spessore 10 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TARGEST1	994 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di targa scatolata in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato rosso RAL 3004; parte frontale con personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco, telaio di fissaggio a parete in PVC con sistema di ancoraggio a pressione per la parte anteriore.
Dim.500x500 mm spessore 10 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TARGEST2	995 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di targa scatolata in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato rosso RAL 3004; parte frontale con personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco, telaio di fissaggio a parete in PVC con sistema di ancoraggio a pressione per la parte anteriore.
Dim.500x333 mm spessore 10 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TARGEST3	996 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di targa scatolata in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato rosso RAL 3004; parte frontale con personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco, telaio di fissaggio a parete in PVC con sistema di ancoraggio a pressione per la parte anteriore.
Dim.375x250 mm spessore 10 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TARGEST4	997 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Targa esterna in lamiera di ottone spessore 4 mm con bisellatura perimetrale a 45°; parte frontale con personalizzazione incisa e smaltata colore rosso RAL 3004, verniciatura protettiva antiossidazione, telaio di fissaggio a parete scatolato in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato nero opaco. Dim. 750x500 mm spessore totale 19 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TARGEST5	998 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Targa esterna in lamiera di ottone spessore 4 mm con bisellatura perimetrale a 45°; parte frontale con personalizzazione incisa e smaltata colore rosso RAL 3004, verniciatura protettiva antiossidazione, telaio di fissaggio a parete scatolato in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato nero opaco. Dim. 500x500 mm spessore totale 19 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TARGEST6	999 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Targa esterna in lamiera di ottone spessore 4 mm con bisellatura perimetrale a 45°; parte frontale con personalizzazione incisa e smaltata colore rosso RAL 3004, verniciatura protettiva antiossidazione, telaio di fissaggio a parete scatolato in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato nero opaco. Dim. 500x333 mm spessore totale 19 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TARGEST7	1000 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Targa esterna in lamiera di ottone spessore 4 mm con bisellatura perimetrale a 45°; parte frontale con personalizzazione incisa e smaltata colore rosso RAL 3004, verniciatura protettiva antiossidazione, telaio di fissaggio a parete scatolato in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato nero opaco. Dim. 375x250 mm spessore totale 19 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEGNINT	1001 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di segnale interno a sospensione monofacciale composto da doghe intercambiabili in profilato di alluminio verniciato bianco, personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore nero o rosso RAL 3004. Cavi di sospensione a soffitto in treccia di acciaio rivestita, telaio di supporto, doghe con sistema di ancoraggio a pressione.
Dimensioni: 750x248mm (4 doghe h 62 mm)

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEGNINT1	1002 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di segnale interno a sospensione bifacciale composto da doghe intercambiabili in profilato di alluminio verniciato bianco, personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore nero o rosso RAL 3004. Cavi di sospensione a soffitto in treccia di acciaio rivestita, telaio di supporto, doghe con sistema di ancoraggio a pressione.
Dimensioni: 750x248 mm (4 doghe h 62 mm)

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEGNINT2	1003 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di segnale interno a bandiera monofacciale in profilato di alluminio anodizzato naturale o verniciato bianco, personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore bianco, nero e rosso RAL 3004. Ancoraggio ortogonale alla parete con staffa a scomparsa.
Dim. 350x150 mm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER SPAZI COMUNI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEGNINT3	1004 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di segnale interno a bandiera bifacciale in profilato di alluminio anodizzato naturale o verniciato bianco, personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore bianco, nero e rosso RAL 3004. Ancoraggio ortogonale alla parete con staffa a scomparsa.
Dim. 350x150 mm

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

DA CAMPIONARE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL1	1005 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 180 x 80 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL2	1006 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 180 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon , pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL3	1007 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 160 x 80 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL4	1008 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 160 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL5	1009 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 140 x 80 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL6	1010 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 140 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL7	1011 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 120 x 80 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL8	1012 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 120 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL9	1013 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 100 x 80 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL10	1014 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 100 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL11	1015 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 80 x 80x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PL12	1016 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 80 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CL1	1017 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cattedra per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 320 x 160 x80/60x 72h caratterizzata da piani dx dim.160x160x80/60x72h e sx dim.160x120x80/60x72h) in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm. di sp. , comprensive di n°2 boccole passacavi.Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE SPECIALI

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CL2	1018 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di cattedra per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 260x 160 x80/60x 72h caratterizzata da piani dx o sx dim.160x160x80/60x72h e piano dim.100x80x72h in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm. di sp. , comprensive di n°2 boccole passacavi.Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d'acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d'acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TESTLETT	1019 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di testata letto delle dimensioni circa larghezza 140cm, spessore 8cm e altezza 90 cm. realizzata con pannello sp.18mm. In nobilitato melaminico bordato sp.5mm su 4 lati, colore a scelta della D.L; top superiore sp.38 mm in nobilitato melaminico bordato softforming frontalmente; setti verticali di irrigidimento sui quali inserite staffe per il fissaggio a muro con sistema a baionetta; vano tecnico per passaggio cavi da 54mm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LAMPSCORR	1020 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Lampada da fissare sulla testata . con lampada a led ; copertura lampada in materiale plastico.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LETTIMB	1021 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di letto singolo imbottito delle dimensioni circa largh. 206cm. prof. 92 cm altezza 25cm. perimetralmente e rivestiro in tessuto ignifugo, rete in metallo verniciato a polveri epossidiche con doghe di faggio multistrato completo di coprirete in feltro con lacci.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
GUANCIALE	1022 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di guanciale antiacaro anallergico delle dimensioni circa 50x80cm. completo di copriguanciale in tessuto ignifugo in classe 1IM lavabile in acqua calda a 60° con cerniera di chiusura.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MATER	1023 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di materasso mod. Firestop Super /VMI o simile delle dimensioni circa largh. 80cm prof. 195cm altezza 21cm., con molleggio in acciaio temperato fosfatizzato, con sistema di insacchettamento indipendente a 7 zone di portanza differenziata costituita da n.382 molle (245 al mq.), isolante in poliuretano ignifugo ad alta portanza.Sistema Box in poliuretano antiaffossamento, imbottitura nel lato invernale in fibre di lana e nel lato estivo in fibri di cotone. Tessuto di rivestimento ignifugo losangato omologato Classe 1IM, completo di coprimaterasso antiacaro, antimuffa e antibatterico a cappuccio con elastici.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
COPRILETTO	1024 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di copriletto con trattamento antipilling classe 1 di reazioe al fuoco composto almeno dal 60% di lana di varie colori e bordature. Dim. 150 x 220 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
COMOD	1025 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di comodino delle dimensioni circa larg. 45 prof. 46,8 altezzza 39,6 cm. con casseto e vano a giorno inferiore, colore a scelta della D.L.,base e coperchio spessore mm. 38, bordati softforming con 4 piedini regolabili, fianchi spessore 18mm, bordati in ABS da 0,6 mm, schiena spessore 18mm con lato a vista con finiture come interno, cassetto sp. 18mm realizzato in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali con raggio 3mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp.2mm , cassetto realizzato in folder di colore faggio, le guide saranno in metallo verniciate a polveri epossidiche regolabili con scorrimento su rotella/cuscinetto e dotate del sistema di chisura "self-closing", portata massima di 40KG.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ARMADIO ALTO	1026 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opoera di Armadio ad 1 anta in legno colore a scelta della DL dotato di 2 cassetti inferiori, interamente con ripiani ed asta porta abiti; base e coperchio sp. Mm 38, bordati softforming con 4 piedini regolabili; fianchi spessore mm 18, bordati in ABS da 0,6 mm; schiena sp. 5 mm con lato a vista con finitura come interno; ripiano sp. 22 mm bordato in ABS sp. 0,6 mm con reggi piani a coda di rondine in metallo nichelato; tubo porta abiti con supporti in metallo cromato; cassetti sp. 18 mm realizzato in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm; cassetti realizzati in folder di colore faggio; le guide saranno in metallo verniciate a polveri epossidiche regolabili con scorrimento su rotella/cuscinetto e dotate di chiusura "selfclosing"; ciascun cassetto dovrà avere inoltre una portata massima di 40 Kg.; sp. 18 mm realizzate in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm; all'interno dell'anta è applicato con idoneo supporto uno specchio di sp. 3 mm.
Largh. 60 cm, prof. 59,6 cm, H=232 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCRITTFRIG	1027 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrittoio con frigo avente struttura, piano e pannello schienale in legno con colore a scelta dalla DL; fianco a L sp. 58 mm in nobilitato melamminico softforming con piedini regolabili; pannello schienale sp. 18 mm bordato in ABS sp. 0,6 mm; top con griglia metallica di aereazione per frigo bar sp. 38 mm in nobilitato melamminico softforming frontalmente: elemento frigo bar con base sp. 38 mm softforming con 4 piedini regolabili; coperchio e fianchi sp. 18 mm bordati in ABS sp. 0,6 mm; schiene sp. 5 mm con un lato nobilitato dello stesso colore dell'interno, retro color bianco; ripiano sp. 22 mm bordato in ABS sp. 0,6 mm con reggi piani a coda di rondine in metalli nichelato; anta sp. 18 mm realizzate in agglomerato do legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lato verticali con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm; griglia di areazione metallica per frigo bar con vano refrigerato di 33 lt, tensione alimentazione 230V; potenza assorbita (Kw/24h) 0,80; temperatura interna 6°C; sbrinamento automatico; porta reversibile; doppio balconcino porta; doppio ripiano interno; indicatore di apertura porta; peso 16 Kg.; classe di efficienza F.
Largh. 140 cm, prof. 50 cm, H=72 cm con pannello schienale H=87 – frigo largh. 38 cm; prof. 41 cm; H=52,5 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCRITT	1028 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di scrittoio con struttura, piano e pannello schienale in legno con colore a scelta dalla DL; fianchi a L sp. 58 mm in nobilitato melamminico softforming con piedini regolabili; pannello schienale sp. 18 mm bordato in ABS 0,6 mm; top con sp. 38 mm in nobilitato melamminico softforming frontalmente.
Largh. 130 cm, prof. 50 cm, h=72 cm con pannello schienale h=87 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PANCVALIG	1029 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di panchetta posavaligie in legno con 2 ante colore a scelta della DL, completa di schienale fissato a muro con staffe a scomparsa, dotato di 2 appendiabiti e mensola superiore; elemento con 2 ante realizzato con base sp. 38 mm bordata softforming; coperchio e finche sp. 18 mm bordati in ABS sp. 0,6 mm; anta sp. 18 realizzata in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm ; pannello schienale in legno con colore a scelta dalla DL; superiormente sono applicati 6 profili in alluminio fissati con biadesivo ciascuno delle dimensioni di 3,5 cm di largh. E 43,5 prof.; mensola superiore in legno colore a scelta della DL. Largh. 90 cm, prof. 46,8 cm, H=200 cm - mensola largh. 90 cm; prof.25 cm; sp. 3,8 cm

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SPECCHIOCORN	1030 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di specchio con cornice avente montanti verticali ed orizzontali realizzati con profili in materiale plastico rivestiti e montati su un pannello in particelle di legno in classe E1 a bassa emissione di formaldeide sp. 18 mm, nobilitato in melamminico colore a scelta della DL, specchio argentato sp. 4 mm, dotato di agganci a muro.
Largh. 90 cm, H= 90 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MENSOLA135	1031 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mensola in legno colore a scelta dalla DL completa di fori e supporti a muro a scomparsa, realizzata in nobilitato melamminico softforming frontalmente sp. 38 mm. Largh. 135 cm; prof. 25 cm; spessore 3,8 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MENSOLA270	1032 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mensola in legno colore a scelta dalla DL completa di fori e supporti a muro a scomparsa, realizzata in nobilitato melamminico softforming frontalmente sp. 38 mm. Largh. 270 cm; prof. 25 cm; spessore 3,8 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEDIA	1033 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sedia con struttura in ramino di faggio tinto essenza e verniciata con vernici poliuretaniche atossiche; imbottitura ignifuga e rivestita in tessuto ignifugo sfoderabile, gambe in massello di legno verniciato con vernici poliuretaniche atossiche con colore a scelta dalla DL. Sezione gambe 2,7x4,5 cm.
Largh. 46 cm; prof. 45; H sedile 49; H totale 96 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MOBILBASS	1034 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Mobile basso con ante in legno colore a scelta della DL; base e coperchio sp. Mm 38, bordati softforming con 4 piedini regolabili; fianchi spessore mm 18, bordati in ABS da 0,6 mm; schiena sp. 5 mm con lato a vista come interno, ripiano sp. 22 mm bordato in ABS sp. 0,6 mm con reggi piani a coda di rondine in metalli nichelato.
Largh. 135 cm; prof. 59,6 cm; H=72 cm.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVOLO	1035 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Tavolo in legno colore a scelta della DL; piano sp. 38 mm in nobilitato melamminico con lati bordati in ABS sp. 2 mm; gambe a sezione quadrata cm 7x7 verniciate con vernici poliuretaniche atossiche.
Largh. 180 cm, prof. 80 cm,H=79 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SEDIA1	1036 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera Sedia con struttura in alluminio seduta e schienale in materiale plastico polipropilene con colore a scelta della DL. Gambe in metallo verniciato finitura alluminio con polveri epossidiche. gambe diametro 2 cm.
Largh. 46 cm; prof. 43; H sedile 46; H totale 87 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DIVANO	1037 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Divano a 2 posti cm 134x80x90h imbottito e rivestito in tessuto ignifugo completamente sfoderabile; piedi in legno; struttura in agglomerato OBS – fibra di legno; imbottitura struttura in poliuretano espanso, fibra e vellutino accoppiato; molleggio con cinghie elastiche; altezza seduta 49 cm; profondità utile seduta 48 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
TAVOLINO	1038 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Tavolino in legno colore a scelta della DL ; piano sp. 38/ mm in nobilitato melamminico con lati bordati in ABS sp. 2 mm; gambe a sezione quadrata cm 7x7 verniciate con vernici poliuretaniche atossiche.
Largh. 90 cm; prof.90; H 42 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
MONOBLCUC	1039 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Monoblocco cucina con ante di chiusura a soffietto in legno a scelta della DL con binario di scorrimento superiore; dotata di piano laminato sp. 4 cm con salva goccia, lavello con 1 vasca con scivolo, base cm 45 per lavello, base cm 60 con frigo, base cm 60 con forno a 4 programmi, scolapiatti cm 60, pensile cm 60, cappa estraibile depurante cm 60, rubinetto e sifone; coperchio sp. 22 bordato in ABS sp. 6 mm; fianchi sp. 18 mm bordati in ABS sp. 6 mm, ante in agglomerato di legno sp. 18 mm nobilitato melamminico colore unito e bordate sui 4 lati in ABS sp. 1 mm;, fondo lavello e frigo stampato in materiale plastico ABS; piedini in materiale plastico ABS con regolazione +/- 10 mm; top in laminato sp. 38 mm realizzato con pannello in agglomerato di particelle di legno idrorepellente in classe E1 rivestito in laminato plastico postformato sul bordo anteriore; ante esterne sp. 18 mm realizzate in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm; piano cottura elettrico cm 60 in vetroceramica nero con bordi smussati, 4 zone di cottura radianti di cui 2 rapidi, 4 spie di calore residuo mod. Whirpool cod. AKM925 o similari; frigo capacità 123lt (111 frigo e 12 celletta ghiaccio); classe efficienza B mod. Indesit cod. INSU135/BGS o similari.
Largh. 184 cm; prof.67; H 212 cm.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ARREDI PER RESIDENZE E FORESTERIE

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
LIBRERIA A GIORNO	1040 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opoera di libreria a giorno in legno colore a scelta della DL dotato di 2 cassetti inferiori, interamente con ripiani ; base e coperchio sp. Mm 38, bordati softforming con 4 piedini regolabili; fianchi spessore mm 18, bordati in ABS da 0,6 mm; schiena sp. 5 mm con lato a vista con finitura come interno; ripiano sp. 22 mm bordato in ABS sp. 0,6 mm con reggi piani a coda di rondine in metallo nichelato;cassetti sp. 18 mm realizzato in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm; cassetti realizzati in folder di colore faggio; le guide saranno in metallo verniciate a polveri epossidiche regolabili con scorrimento su rotella/cuscinetto e dotate di chiusura “selfclosing”; ciascun cassetto dovrà avere inoltre una portata massima di 40 Kg.; sp. 18 mm realizzate in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm; all’interno dell’anta è applicato con idoneo supporto uno specchio di sp. 3 mm.Dim 90x35xh200.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

ACCESSORI BAGNO

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E SERVIZI ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
COPRIWDIS	1041 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sedile per WC per vasi igienici speciali a servizio dei diversamente abili; dovranno essere costituiti da un anima in legno truciolato stabilizzato perfettamente inglobato in 2 colate di resina polietere termoindurente ad altissima resistenza, pigmentata nella massa ed a forte spessore (circa 3 mm.) I colori, dovranno conservare inalterata nel tempo la loro originaria brillantezza. Il sistema di fissaggio dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
COPRIW1	1042 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sedile WC in resine termoindurenti dotato di cerniere; colori vari. il sistema di fissaggio dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
COPRIW2	1043 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di sedili per WC costituiti da un anima in legno truciolato stabilizzato perfettamente inglobato in 2 colate di resina polietere termoindurente ad altissima resistenza, pigmentata nella massa ed a forte spessore (circa 3 mm.) I colori, dovranno conservare inalterata nel tempo la loro originaria brillantezza. Il sistema di fissaggio dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCOP1	1044 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Scopino per WC da muro in acciaio inox - AISI 304 Min - finitura lucida o spazzolata, fissato in sopensione, completo di supporto ed accessori di fissaggio

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SCOP2	1045 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Scopino a pavimento in resine plastiche termoindurenti con ciuffo in setole

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PORTAR1	1046 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Portarotolo in acciaio inox AISI 304 Min- finitura lucida o satinata, rotolo da 225 mm di diametro, con 75 mm di foro del nucleo, fissato a parete. Adattatore per utilizzare rotoli con nucleo da 70 e 45 mm. Fessura per il controllo del livello di carta. Il sistema di inserimento del rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PORTAR2	1047 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Portarotolo in resina termindurente, rotolo da 225 mm di diametro, con 75 mm di foro del nucleo, fissato a parete. Adattatore per utilizzare rotoli con nucleo da 70 e 45 mm. Fessura per il controllo del livello di carta. Il sistema di inserimento del rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PORTARG1	1048 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Portarotolo gigante singolo, in acciaio inox AISI 304 Min- finitura lucida o satinata, fissato a parete. Capacità di contenere rotolo di Diam. cm .34 dotato di sportello apribile con apposita chiave in dotazione e fessura di controllo sullo stesso. Il sistema di inserimento del rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
PORTARG2	1049 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Portarotolo gigante singolo, in plastica pesante o ABS bianca fissato a parete. Capacità di contenere rotolo di Diam. cm .34 dotato di sportello apribile con apposita chiave in dotazione e fessura di controllo sullo stesso. Il sistema di inserimento del rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DISTRSAP1	1050 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Distributore di sapone a parete con serbatoio verticale in acciaio inox AISI 304 Min - finitura lucida o satinata, con valvola anticorrosione per sapone liquido o detergenti sintetici. Capacità Max 1,2 litri. Completa di meccanismo di distribuzione per la quantità di sapone desiderata. Ganci di fissaggio nascosti, il coperchio per il rifornimento è chiuso con una chiave speciale a prova di vandalismo.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DISTRSAP2	1051 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Distributore di sapone liquido a muro in ABS, con valvola per sapone liquido o detergenti sintetici. Capacità Max 1,2 litri. Completa di meccanismo di distribuzione per la quantità di sapone desiderata, ganci di fissaggio e coperchio per il rifornimento. è chiuso con chiave speciale a prova di vandalismo.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SPECC1	1052 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Specchio in acciaio inox AISI 304 min - lucido o satinato, con cornice. Lo specchio in vetro di prima qualità, dovrà essere facilmente sostituibile . Gli spigoli dello specchio ed il retro sono protetti da materiale ammortizzante. Le dimensioni massima è di circa cm. 50 x 80

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SPECC2	1053 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Specchio con cornice in resine termolplastiche. La dimensione massima per la forma rettangolare è di circa cm. 50 x 80 e della forma circolare Diam. Cm 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA		
ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE		
PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SPECC3	1054 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Specchio con cornice in resine termolplastiche e n° 2 lampade incorporate . La dimensione massima per la forma rettangolare è di circa cm. 50 x 80

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
SPECC4	1055 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Specchio con cornice in resine termolplastiche e n° 3 lampade incorporate. La dimensione massima per la forma circolare è di circa Diam cm. 60

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DISTRASC1	1056 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Distributore di asciugamani di carta a parete, in acciaio inox AISI 304 min - lucido o satinato, di dimensioni da 270 x 180 x100 . Distribuire circa 200 asciugamani con piega a C oppure 275 multipiega. Lo sportello è dotato di serratura a perno e di cerniera piatta. Fessure nel corpo dell'armadietto indicano il livello di carica. I

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
DISTRASC2	1057 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Distributore di asciugamani di carta a parete, in ABS bianco di dimensioni da 250 x 300 x 100 . Distribuire circa 400 asciugamani con piega a C oppure 400 multipiega. Lo sportello è dotato di serratura a perno e di cerniera piatta. Fessure nel corpo dell'armadietto indicano il livello di carica. I

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ASCIELE1	1058 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Asciugamani elettronico a pulsante ed a parete, in acciaio inox AISI 304 min - lucido o satinato. Alimentazione elettrica 230 V - assorbimento Max 2400 W - portata d'aria max 5200 MC/h.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
ASCIELE2	1059 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di asciugami elettrico professionale antivandalo e antifurto Tipo (Fumagalli Magnum MG88 UVC) è dotato di una speciale lampada UVC che consente un ulteriore abbattimento della carica batterica. I test di laboratorio effettuati hanno comprovato che l'apparecchio con UVC abbatte al 99,9% il batterio Str. Faecalis.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO | **U.M.** **Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO | SI | NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CONTASS1	1060 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Contenitore di assorbenti usati da parete in in acciaio inox AISI 304 min - lucido o satinato, dotato di rivestimento in plastica-vinile ultraspesso, rimovibile per consentire lo svuotamento e la pulizia; il sistema di svuotamento dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA

ARTICOLO	**U.M.**	**Cadauno**

AZIENDA PRODUTTRICE

PRODOTTO ECOLOGICO	SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

DIMENSIONI (cm)	H	L	P

FINITURA

	SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CONTASS2	1061 di 1062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Contenitore di assorbenti usati da parete in ABS bianco, dotato di rivestimento in plastica-vinile ultraspesso, rimovibile per consentire lo svuotamento e la pulizia; il sistema di svuotamento dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCHEDA PRODOTTI ACCESSORI BAGNO

CODICE PRODOTTO	N. PROG. SCHEDA
CONTRIF1	1062 di 1062

DA CAMPIONARE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE :

Fornitura e posa in opera di Contenitore di rifiuti da parete in acciaio inox AISI 304 min - lucido o satinato, Capacità circa 25 Lit. dotato di rivestimento in plastica-vinile ultraspesso, rimovibile per consentire lo svuotamento e la pulizia; il sistema di svuotamento dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA:

MODELLO/SIGLA			
ARTICOLO		**U.M.**	**Cadauno**
AZIENDA PRODUTTRICE			
PRODOTTO ECOLOGICO		SI	NO

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA			
DIMENSIONI (cm)	H	L	P
FINITURA			
		SI	NO

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI DALLA DITTA:

FOTO PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

UNI EN	LIVELLO	DATA	RILASCIATA DA

CERTIFICAZIONI PRODUTTORE E FORNITORE:

UNI EN	PRODUTTORE	RILASCIATA DA:	DATA

UNI EN	FORNITORE	RILASCIATA DA:	DATA

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CERTIFICAZIONI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	RILASCIATA DA:	DATA